

电阻 阻尼电阻 高压阻尼电阻

产品名称	电阻 阻尼电阻 高压阻尼电阻
公司名称	龙岩宏昌除尘设备有限公司
价格	面议
规格参数	产品别名:高压阻尼电阻 材质:刚玉轴
公司地址	中国 福建 龙岩市新罗区 工业西路八号 QQ:843837990
联系电话	86 0597 2300318 13799072980

产品详情

销售热线：13799072980 0597-2300318 传真：0597-5261860
欢迎广大客户来电咨询。

我司生产的电除尘器高压硅整流电源配套高压阻尼电阻，能够兼容ggaj02型电除尘设备及全国各地环保厂家各种规格的高压除尘隔离开关控制柜和高压引进。

常用高压硅整流电源配套高压阻尼电阻尺寸规格：

序号	配套瓷瓶规格尺寸	
阻尼电阻	刚玉瓷瓶	75mm × 210mm(长) × m18 (m16、 m14、 m12)
阻尼电阻	刚玉瓷瓶	98mm × 210mm(长) × m18 (m16、 m14、 m12)
阻尼电阻	刚玉瓷瓶	130mm × 210mm(长) × m18 (m16、 m14、 m12)
阻尼电阻	刚玉瓷瓶	98mm × 225mm(长) × m18 (m16、 m14、 m12)
阻尼电阻	刚玉瓷瓶	98mm × 300mm(长) × m18 (m16、 m14、 m12)
阻尼电阻	刚玉瓷瓶	75mm × 380mm(长) × m18 (m16、 m14、 m12)
阻尼电阻	刚玉瓷瓶	98mm × 380mm(长) × m18 (m16、 m14、 m12)
镍铬电阻丝	0.25mm ~ 0.65mm	

常用高压硅整流电源配套高压阻尼电阻规格参数表：

我司可根据用户需要定制各种参数尺寸的电除尘专用高压阻尼电阻。阻尼电阻的质量严重影响静电除尘设备高压硅整流变压器的使用效果和使用年限，我公司生产的高压硅整流电源配套高压阻尼电阻全部采用白刚玉瓷瓶和高品质电阻丝精工绕制而成，其精其精密度和耐用程度远非一般性产品可比，用户可对产品进行对比后再选购。

采用质地坚硬的白刚玉瓷瓶，其精密度和耐用程度远非除尘配件市场一般产品可比，具有高品质的瓷瓶，才能确保生产出坚固耐用的阻尼电阻。

厚达2-4mm的镀锌钢圈，确保安装好的阻尼电阻坚固耐用、稳如泰山。

采用高品质镍铬等合金电阻丝绕制，耐热性好，温度变化系数小，低杂音，负荷功率大，确保高精度阻值。

高压阻尼电阻正确安装方式：

阻尼电阻一般安装在整流变压器输出至电场穿墙瓷瓶进线之间，建议安装在进电场之前的穿墙瓷瓶套管上或安装在高压隔离开关柜内隔离开关的接点（垂直悬挂）上。

阻尼电阻部分成品展示：

注意事项：

因为阻尼电阻工作时不断发热，所以尽量不要安装在整流变压器输出端铜螺杆上，以免影响高压输出端密封橡胶圈的寿命，严重时因此而造成漏油。安装时应注意阻尼电阻与隔离开关箱边壳及其它设备之间的距离，以防异常放电。

温馨提示：客户在购买配件时，最好能详细提供配套除尘设备及高压电源的型号、参数和数量，以便于我们为您提供更好的配件配套服务。 我司所有产品发出前都经过严格检验，绝对保证货物的完好，阻尼电阻采用内有纸盒外加木箱的双层包装。买家收到货后应该在货运公司工作人员面前查看货物，如果有损坏，请及时联系我们。 专业品质，用心打造。福建宏昌环保科技有限公司专业从事除尘设备生产制造销售,提供高压静电除尘专用硅整流直流电源，高压控制柜，隔离开关柜，电磁振打器，高压阻尼电阻，承压绝缘子，锥形绝缘棒，穿墙套管等系列产品。本公司所有产品，款到发货，请相互信任相互理解！如需增值税发票货款请汇款入公司账号，如不需发票可汇款到个人账户、支付宝账户。正常情况下款到3天内发货，量大货期可能延长。全国发物流，急件发快递。祝贵公司生意兴隆，祝您工作顺利!生活幸福！

本产品的加工定制是是，产品别名是高压阻尼电阻，材质是刚玉轴，产品用途是高压直流电源阻尼，适用范围是环保除尘领域，品牌是宏昌除尘，型号是HCBMMC系列，规格是通用