

# 宜兴厂家低价供应喷淋填料式酸雾吸收器；碱液中和式酸雾吸收器。

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 宜兴厂家低价供应喷淋填料式酸雾吸收器；碱液中和式酸雾吸收器。 |
| 公司名称 | 无锡市海之蓝环保设备有限公司                 |
| 价格   | 面议                             |
| 规格参数 | 品牌:海之蓝<br>工作阻力:0.6 ( Pa )      |
| 公司地址 | 江苏宜兴市宜兴市高塍镇江南西路                |
| 联系电话 | 86 0510 87836844 15370873156   |

## 产品详情

### 酸雾吸收器

#### 【设备概述】

酸雾吸收器是根据用户在现场装卸31%工业时，挥发出很强的液体，在大气中产生酸雾，对周围的仪器、仪表、设备、人体和建筑物有一定的刺激和腐蚀等原因而设计的一种酸雾吸收装置。

我公司设计的酸雾吸收器根据酸雾易溶于水的化学特性，将储酸槽或酸计量箱排出的酸雾被水吸收后释放，使气体净化后排放，达到防止环境污染的目的。

#### 【设备构成及工作原理】

##### 1、构成

酸雾吸收器由酸雾进酸系统、加水系统、吸收系统、排放系统四大部分组成。它与现场储酸槽连接组成一个闭环酸雾吸收系统。

##### 2、工作原理

酸雾吸收器的酸雾进口与储酸槽的排气口用耐腐蚀管道连接成密闭系统，从加水口加入水并通过加水系统进行水喷淋，均匀喷洒下来，经过吸收系统让酸雾充分被水吸收后释放，然后水溶液通过排水口排出，去到中和池。

#### 【规格及参数】



|     | h    | h1  | h2  | h3   | h4   | l1  | l2  | l3  | m    | × s      | dg1 | dg2 |
|-----|------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|------|----------|-----|-----|
| 250 | 700  | 50  | 200 | 620  | 850  | 60  | 75  | 75  | 390  | 262 × 6  | 20  | 20  |
| 350 | 1200 | 75  | 280 | 1100 | 1450 | 80  | 80  | 80  | 500  | 362 × 6  | 40  | 50  |
| 500 | 1300 | 100 | 330 | 1200 | 1550 | 80  | 100 | 100 | 700  | 512 × 6  | 40  | 50  |
| 700 | 1350 | 100 | 380 | 1350 | 1600 | 100 | 100 | 100 | 850  | 724 × 12 | 40  | 80  |
| 800 | 1500 | 100 | 400 | 1600 | 1800 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 824 × 12 | 40  | 80  |

本产品的加工定制是是，品牌是海之蓝，工作阻力是0.6（Pa），净化率是99%（%）