

LGZ/SG/SGZ型刮刀下卸料离心机

产品名称	LGZ/SG/SGZ型刮刀下卸料离心机
公司名称	张家港市高宏离心机制造有限公司
价格	面议
规格参数	类型:卸料离心机 结构类型:台式
公司地址	乐余镇永利村乐丰路
联系电话	0512-58526963 13812998938

产品详情

产品结构原理

sg/sgz/lgz型离心机是一种刮刀下部卸料、间歇操作的过滤设备，物料有上部加入转鼓。在离心力场作用下，液相穿过过滤介质排出机外，固相物截留在转鼓内，转鼓降速后用刮料器刮落从离心机下部排出。具有运转平稳、操作方便等特点。sgz/lgz型离心机可按使用要求设定程序，自动完成进料、分离洗涤、脱水、卸料等工序，可实现远、近距离操作。具有自动化程度高、处理量大、分离效果好。lgz型离心机取消了传统悬挂式机腿。采用平板配重几高粘度阻尼剂隔振器吸振，无基础安装。

[产品用途和特点]

适合分离含固相颗粒 0.01毫米的悬浮液，广泛用于化工、制药、食品、轻工等行业。例如：石膏、硫胺、芒硝、硫酸铁、硫酸铜、硫酸镍、氯化钾、醋酸、硼砂、苏打、橡胶添加剂，染料、塑料原料，肥皂、油脂、各种树脂、食盐、味精、食品添加剂、淀粉制糖、维生素、抗生素、除草剂、驱虫剂、铜、锌、铝等矿粉脱水等。

[主要技术参数]

型号	转鼓					电机功率 (kw)	开盖极限高 度 (mm)	整机重量 (kg)	外形尺寸 ×高)
	直径 (mm)	有效容积 (l)	装料限重 (kg)	最高转速 (r/min)	分离因素				
sg sgz800	800	100	135	1200/1500	645/1008	7.5/11		2500	2000 ×
sg sgz1000	1000	150	200	1000/1200	560/806	11/15		3500	2250 ×
sg sgz1250	1250	280	400	900	567	18.5		4700	2600 ×
lgz800	800	100	135	1500	1008	7.5	2000	1050	1800 ×
lgz1000	1000	150	200	1200	806	11	2250	2450	2050 ×

lgz1250	1250	280	400	900	567	18.5	2700	3700	2350 ×					
基本安装尺寸	型号	r 1	s	r 2	r 3	r 4	h	c.k	b	f	m	l	b	a
	sg、sg z800	635	1100	675	542.5	160	200	500	160	50	24	500	400	600
	sg、sg z1000	750	1299	770	600	175	310	500	200	60	24	500	420	800
	sg、sg z1200	891.5	1544	942.5	720	210	190	600	200	80	27	600	500	1000

[定货须知]

材质：与物料接触部分可为普通不锈钢、特殊不锈钢、碳素钢、衬塑、钛合金等。驱动方式：电磁调速电机驱动、普通电机或防爆电机的变频驱动等。制动方式：机械制动或电制动等。机盖形式：密闭式大翻盖等。开盖方式：液动、气动、电动或机械平衡器等机座形式：sd系列为有基础或无基础型，ld系列均是无基础。电控方式：半自动、全自动或plc程序控制等。可按gmp规范设计、制造。

本产品的加工定制是是，类型是卸料离心机，结构类型是台式，布局形式是卧式，适用对象是塑料，结构和分离要求是分离机，分离因素Fr值范围是高速离心机，品牌是高宏，型号是LGZ/SG/SGZ型，电机功率是15（kw），外形尺寸是1（mm），重量是1（kg），应用领域是化工,食品,制药,选矿,煤炭,水处理,医用、制药,冶金,纺织，转鼓直径是1200（mm），转鼓转速是1500（r/min），装料限量是340，产品类型是二手，用途是工业用，自动化程度是全自动