

供应耐化学 PBT 台湾长 春 4830NCB V0阻燃 30%玻纤增强

产品名称	供应耐化学 PBT 台湾长 春 4830NCB V0阻燃 30%玻纤增强
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	台湾长 春:4830NCB 性能:V0阻燃 30%玻纤增强 耐化学
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷 2号101
联系电话	13532886152

产品详情

供应耐化学 PBT 台湾长 春 4830NCB V0阻燃 30%玻纤增强 LONGLITE

PBT 4830-NCB

制造商	长春人造树脂厂股份有限公司
材料标识	>PBT-GF30-FR<
颜色	本色
材料形状	颗粒状
加工方式	注射成型
阻燃等级	V-0
材料属性	30%玻纤 增强 阻燃 注塑级
符合规定	UL
添加剂	阻燃剂 脱模剂
UL档案号	E59481
认证证书	
比重	ISO 1183

收缩率 流动 ISO 294

拉伸强度 断裂 ISO 527

伸长率 断裂 ISO 527

弯曲强度 ISO 178

弯曲模量 ISO 178

简支梁缺口冲击 23 ° C ISO 179

热变形温度 1.8MPa ISO 75

热变形温度 0.45MPa ISO 75

熔融温度 10 ° C/min ISO 11357

体积电阻 IEC 60093

表面电阻 IEC 60093

绝缘强度 2.0mm IEC 60243

防火等级 全色 3.0~3.2mm UL94

防火等级 全色 3.0~3.2mm UL94

HWI 全色 3.0~3.2mm UL 746A

RTI EI 全色 3.0~3.2mm

UL 746A

RTI Imp 全色 3.0~3.2mm

UL 746B

RTI Str 全色 3.0~3.2mm

UL 746B

CTI

IEC 60112

HVTR

UL 746A

耐电弧性

ASTM D495

建议水分含量

0.04

熔融温度

240~270

模具温度

40~80