

# FBD-11KW轴流风机消音器 岳通机械科技

产品名称	FBD-11KW轴流风机消音器 岳通机械科技
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	5000.00/套
规格参数	尺寸:定制 颜色:红色 工期:5天
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	13287342734 13287342734

## 产品详情

FBD-11KW轴流风机消音器 岳通机械科技 FBD-11KW轴流风机消音器岳通机械科技 制造工艺：1.本设备为风机进出口消音器，采用抗性片式结构消音器，本设备按《GB1234-8工业企业厂界噪声排放标准》设计、生产、验收。2.焊接时应采取必要措施防止变形，保证四壁的平整度及对角度。3.直板消音片之间距离均匀一致，打孔时孔距均匀，两端无毛刺。4.吸音填料应严格按照要求选用，安装密度应符合图纸要求。5.对接法兰应平整、光滑，四周打磨平整无毛刺及切割缺陷。6.消音器和风机管道连接处，为法兰连接。（配反法兰及紧固件）7.通过该消音器的气体含尘量应低与150mg/m<sup>3</sup>，不允许含水雾或腐蚀性气体通过，气体温度不应大于300。一种连续传导加热干燥机。加热介质为蒸汽，热水或导热油。加热介质通入壳体夹套内和两根空心桨叶轴中，以传导加热的方式对物料进行加热干燥，不同的物料空心桨叶轴结构有所不同。特殊条件下也可干燥热敏性物料及在干燥过程中回收溶剂。常用于碳黑、轻质碳酸钙、钛、碳酸钡、脲尿酸、石膏、粘土、化锰、尼龙和聚脂切片、聚、聚丙烯(回收溶剂)等物料的干燥或冷却。该机适用于处置各种膏糊状、粒状、粉状等热稳定性较好的物料。IEC6364标准规定，2类场所内用于维持生命或外科手术的电器设备，额定电压超过AC25V或DC6V的设备，必须使用带绝缘监视仪的IT电源系统。绝缘监视仪安装在IT系统和大地之间，IT系统发生接地时，绝缘监视仪立刻发出报警信号，通知操作人员系统已经带故障运行，必须尽快找出故障，以便在发生第二点接地之前排除故障。对于2类场所的IT系统内安装的绝缘监视仪，除了必须符合绝缘监视仪的通用规范IEC61557-8标准以外，还必须符合IEC6364-7-71标准的特殊要求：内部交内阻抗应至少为1k；测试电压不应大于直流25V；即使在故障条件下，其注入的电流的峰值不应大于1mA；迟在绝缘电阻降至5k时，应发出信号。夹层锅基本结构及安装【总体结构】：固定式（立式）夹层锅主要由锅体和支脚组成；固定式（立式）带搅拌夹层锅主要的锅体和支脚，搅拌器组成；可倾式夹层锅主要由锅体、可倾装建组成；可倾式搅拌夹层锅主要由锅体可倾装置及搅拌装置组成；拧紧撑架上的两颗紧定螺钉，摇转锅体时，两端的进气管和出水管不允许随锅转动。安装完毕，对搅拌式蒸锅，应作空车试运检查，待各转动部件运转正常后，方可投产使用。进汽后，如接头漏气可旋紧螺帽，直到不漏为止。下面笔者就天津市某手术室设计为例，介绍设计者在该设计中体现的设计思路。手术室概况：本洁净手术部由八间手术室、洁净大厅、麻醉室、苏醒室等附属房间组成，手术部位于医技楼二层，手术室无外围护结构，手术室净化级别要求分别为千级（I级）一间、万级（II级）四间、十万级（III级）三间，手术室设计温湿度考虑

到儿童生理特点，全年控制在 $t_n=24-28$ ，在手术室内就地可调，手术室设计相对湿度  $n=5\%-6\%$ 。