## FBD-11KW轴流风机消音器 岳通机械科技

产品名称	FBD-11KW轴流风机消音器 岳通机械科技
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	5000.00/套
规格参数	尺寸:定制 颜色:红色 工期:5天
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西50 0米
联系电话	13287342734 13287342734

## 产品详情

FBD-11KW轴流风机消音器 岳通机械科技 FBD-11KW轴流风机消音器岳通机械科技 制造工艺: 1.本设备为风机进出口消音器,采用抗性片式结构消音器,本设备按《GB1234-8工业企业厂界噪声排放标准》设计、生产、验收。 2.焊接时应采取必要措施防止变形,保证四壁的平整度及对角度。

- 3.直板消音片之间距离均匀一致,打孔时孔距均匀,两端无毛刺。
- 4.吸音填料应严格按要求选用,安装密度应符合图纸要求。
- 5.对接法兰应平整、光滑,四周打磨平整无毛刺及切割缺陷。

6.消音器和风机管道连接处,为法兰连接。(配反法兰及紧固件)7.通过该消音器的气体含尘量应低与15 0mg/m3,不允许含水雾或腐蚀性气体通过,气体温度不应大于300。一种连续传导加热干燥机。加热 介质为蒸汽,热水或导热油。加热介质通入壳体夹套内和两根空心桨叶轴中,以传导加热的方式对物料 进行加热干燥,不同的物料空心桨叶轴结构有所不同。特殊条件下也可干燥热敏性物料及在干燥过程中 回收溶剂。常用于碳黑、轻质碳酸钙、钛、碳酸钡、腈尿酸、石膏、粘土、化锰、尼龙和聚脂切片、聚 、聚丙烯(回收溶剂)等物料的干燥或冷却。该机适用于处置各种膏糊状、粒状、粉状等热稳定性较好的 物料。 IEC6364标准规定, 2类场所内用于维持生命或外科手术的电器设备, 额定电压超过AC25V或DC6 V的设备,必须使用带绝缘监视仪的IT电源系统。绝缘监视仪安装在IT系统和大地之间,IT系统发生接地 时,绝缘监视仪立刻发出报警信号,通知操作人员系统已经带故障运行,必须尽快找出故障,以便在发 生第二点接地之前排除故障。对于2类场所的IT系统内安装的绝缘监视仪,除了必须符合绝缘监视仪的通 用规范IEC61557-8标准以外,还必须符合IEC6364-7-71标准的特殊要求:内部交内阻抗应至少为1k;测试 电压不应大于直流25V;即使在故障条件下,其注入的电流的峰值不应大于1mA;迟在绝缘电阻降至5k时 , 应发出信号。 夹层锅基本结构及安装【总体结构】:固定式(立式)夹层锅主要由锅体和支脚组成; 固定式(立式)带搅拌夹层锅主要的锅体和支脚,搅拌器组成;可倾式夹层锅主要由锅体、可倾装建组 成;可倾式搅拌夹层锅主要由锅体可倾装置及搅拌装置组成;拧紧撑架上的两颗紧定螺钉,摇转锅体时 ,两端的进气管和出水管不允许随锅转动。安装完毕,对搅拌式蒸锅,应作空车试运检查,待各转动部 件运转正常后,方可投产使用。进汽后,如接头漏气可旋紧螺帽,直到不漏为止。下面笔者就天津市某 手术室设计为例,介绍设计者在该设计中体现的设计思路。手术室概况:本洁净手术部由八间手术室、 洁净大厅、麻醉室、苏醒室等附属房间组成,手术部位于医技楼二层,手术室无外围护结构,手术室净 化级别要求分别为千级(I级)一间、万级(II级)四间、十万级(III级)三间,手术室设计温湿度考虑

到儿童生理特点,全年控制在tn=24-28 ,在手术室内就地可调,手术室设计相对湿度 n=5%-6%。