

HTNFR52G30BL PPA 美国杜邦 HTN502

产品名称	HTNFR52G30BL PPA 美国杜邦 HTN502
公司名称	永州佳铭塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品名:PPA 规格:25KG/包 发货时间:48小时
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶商务中心三栋110号
联系电话	0158-18258561 15818258561

产品详情

永州佳铭塑胶有限公司是一家集通用塑胶、工程塑胶、特种塑胶、氟塑料及热塑性弹性体的生产、代理、批发零售于一体的综合型公司，品类型号齐全，货源充足稳定。主要产品有塑胶原料如ABS、EVA、PA6、PA66、PC、POM、PBT、PC+ABS、PPE、PPS、LCP、PEI、PTFE、PFA、TPE/TPR、TPEE、TPU、TPV等，公司自设有改性塑料加工厂，引进国外生产设备专事各种塑胶原料的改性加工（有加纤、防火、增韧、耐寒、耐热、抗UV、抗静电、导电、导热、耐侯等功能料）的生产及来样定做，满足不同客户需求。

自创立以来，公司始终贯彻合法经营，永续发展的方针政策，秉承以质量求生存，以服务求发展。客户至上，为客户创造价值，深受广大客户欢迎！公司拥有一批高素质技术团队和销售团队，在全体同仁不懈努力和不断进取下业务逐渐扩大，业绩越来越好，销售网络遍及各地，我们将不断完善自身技术实力，不断完善产品质量，以更快更优更好的服务来提升市场竞争力，我们热切希望同广大新老合作伙伴互助共赢，携手创造更美好的明天！

PPA 美国杜邦 FR52G30BL

PPA 美国杜邦 HTN51G35HSL

PPA 美国杜邦 HTNFR52G30NH-BK337

PPA 美国杜邦 HTN51G35HSL BK803

PPA 美国杜邦 HTNFR52G30NH NC010

PPA 美国杜邦 HTNFR52G30BL

PPA 美国杜邦 HTN502

PPA 美国杜邦 HTN52G35HSL BK083

PPA 美国杜邦 HTN51G15HSL

PPA 美国杜邦 HTN53G35HSLRHF BK083

PPA 美国杜邦 HTN51G35HSLR BK420

PPA 美国杜邦 HTN54G35HSLR BK031

PPA 美国杜邦 HTNWRF51G30

PPA 美国杜邦 HTNFR52G30L BK337

PPA 美国杜邦 HTN51G45HSL

PPA 美国杜邦 HTN53G50L

PPA 美国杜邦 HTN53G50LRHF NC010

PPA 美国杜邦 HTN54G35HSLR NC010

PPA 美国杜邦 HTN 51G45HSLR BK

性能特点

高温稳定性

PPA耐高温尼龙的热变形温度可以达到300 以上，这意味着它能够在高温环境下保持其原有的形状和性能。此外，它还可以在170 ° C的连续使用温度下长时间运行，满足短期和长期的热性能需求。

良好的机械性能

PPA尼龙具有高强度、高韧性，以及在宽广的温度范围内和高湿度环境中维持其优越的机械特性的能力，如强度、硬度、耐疲劳性及抗蠕变性。这些特性使得PPA尼龙在各种恶劣条件下仍能保持其良好的机械性能。

低吸水性

与其他尼龙相比，PPA树脂的吸水率较低。在23 ° C的温度下，水在某些等级的PPA中的扩散系数约为尼龙66的20%，这意味着PPA的吸水率一般不会超过其重量的1.5%。

应用领域

汽车零部件

PPA尼龙在汽车零部件制造中有广泛应用，包括燃油系统、空调系统、传动系统和发动机系统。它可以减轻重量、降低成本并提供长时间的使用寿命。

电子电器制造业

PPA尼龙也被广泛用于电子电器制造业，如芯片组和插座、杯体焊接支座等。它的高强度、韧度和硬度，以及良好的耐热性、耐化学性及抗开裂能力，使其成为电子电器制造业的理想选择。

其他行业应用

PPA尼龙还可用于制作高密度的印刷电路板连接器，以及在户外工作自然环境下的厨房产品中，与开水直接接触的部分。它的优良性能使其能够满足食品级材料的要求。