

FZB-B气动闭锁装置 陕西榆林陕煤集团

产品名称	FZB-B气动闭锁装置 陕西榆林陕煤集团
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	800.00/套
规格参数	产地:山东 用途:矿用 工期:现货
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	13287342734 13287342734

产品详情

FZB-B气动闭锁装置 陕西榆林陕煤集团 FZB-B气动闭锁装置陕西榆林陕煤集团 密封性能：矿用气动风门联锁装置采用了特殊的密封设计，能够有效防止漏风和漏瓦斯，确保矿井通风的安全和稳定。安全措施：我们在装置中设计了安全开关和联锁装置，确保在故障或意外情况下能够及时停机和警示，保障工作人员的安全。易维护性：装置的各个部件采用模块化设计，方便维修和更换。同时，我们提供详细的维护手册和技术支持，确保客户能够轻松进行维护和保养。应用范围：矿用气动风门联锁装置广泛应用于煤矿、金属矿山等矿井通风系统中，用于控制和调节气流，确保矿井安全和运行。

KTL115漏泄通讯系统发射机充电时必须在地面上进行，充电电压为交流22V，充电时间为8~1小时。发射机在运输过程中，应牢固可靠，防止跌落。KTL115漏泄通讯系统电源的主要技术指标交流输入电压：~127V波动范围:75%~11%；额定输出电压：12V5%；额定输出电流：5mA；大短路电流：1.5A；KTL115漏泄通讯系统电源的结构参数外形尺寸(单位：mm)：226128重量：9KgKTL115漏泄通讯系统电源的安装将电源与主机一起安装在绞车房或信号房，然后用1.5m2.5mm2的电缆连接，此线随机配好。离心泵叶轮或是内磨环磨损严重。离心泵电机反转。相对应的处理方法：、若是入口漏气，则应停泵检查离心泵的泄漏入口管线及法兰。、若是入口堵塞，则应停泵检查离心泵的泄漏入口管线及叶轮，进行吹扫后进行检修。、若是入口压力不够，则应提高液面背压。、若是入口介质温度过高，则应降低介质温度，将离心泵内蒸汽放空排净。、若是入口阀未开或是阀芯脱落，则应打开阀门或换泵后进行检修。、若是出口开度太大(小)，则应进行适当调整各阀开度。CLK扩散式旋风除尘器适用于捕集干燥的非纤维性的颗粒状粉尘，主要特点是筒身呈倒圆锥形，因而减少了含尘气体自筒身中心短路到出口去的可能性，并装有圆锥形的反射屏，防止两次气流将已经分离下来的粉尘重新卷起，被上升气流带出，因而提高了除尘效率。CLK扩散式旋风除尘器适用于冶金、铸造、建材、化工、粮食、水泥等行业中，捕集干燥的非纤维性颗粒状粉尘和烟尘除尘，可做回收物料设备使用。CLK扩散式旋风除尘器应用范围：适用于冶金、铸造、建材、化工粮食、水泥等行业中，捕集干燥的非纤维性颗粒状粉尘和烟尘除尘，可做回收物料设备使用CLK扩散式旋风除尘器内的旋风子是采用铸铁或陶瓷制造的，厚度大于6mm，因此有良好的耐磨性能。R436A组成成分摩尔百分比：R29占62.6528%，R6a占37.3472%。名称：R436A，HC-436A分类：混合制冷剂分子量：38摩尔质量：38g/molCAS编号：74-98-6/75-28-5临界温度：33.4 临界压力：4.27MPa临界密度：.17g/cm3臭氧层破坏潜能值(ODP):温室效应指数(GWP)：3R44A制冷剂组成成分：R125，R13

4A , R143A.