

高质量 出口标准 精度高验针机 检针机

产品名称	高质量 出口标准 精度高验针机 检针机
公司名称	上海蒙粤服装设备有限公司
价格	面议
规格参数	种类:验针机 用途:检针设备
公司地址	中国 上海市松江区 佘山镇桃源西路
联系电话	86 021 37632745/57659892

产品详情

性能:

采用高品质abs外壳，使其外形美观、重量轻。能有效统计出合格品、不良品及总数量。能分别对厚料或超薄料进行检测。有输送带起偏保持装置，使输送带永远不会跑偏。有红外线自动开机装置，无需频繁按启动按钮。有环保设计理念自动节电功能。有环意监视器，可直观看机器的的工作环境。有断针位置指示器，可直接找出断针位置。有自动报警及自动退回功能。具有抗干扰性好、可靠性强、灵敏度稳定等优点。

检测方式	磁感應試
检测能力	針球 0.80mm
灵敏度调节	無級
检测宽度	600mm;高度：100mm
報警方式	蜂鳴
輸送帶速	約：30m/min
電源	單相 220v 50hz
消耗功率	約：110w
外形尺寸長×寬×高（mm）	1050×1650×900
重量	約：190kg

检针机的保养：

由于检针机是一种高灵敏度的检测仪器，对环境及机器的保养相对有较严格的要求。所以在使用一段时间后，为确保能正常使用，那么应做到每天定期清洁输送带部分及其他易污损的部位。

1、清洁用具：找一块干净的毛巾，沾湿水后拧干直到不能拧出水为止。

2、输送带表面清洁：注意，清洁前首先应将检针机灵敏度调节到最低级别，如检针机有b/c模式，请将检针机调节到c模式，以免灵敏度过高影响下一步的清洁工作。然后将毛巾拉直并适当紧压在输送带表面，开动机器，使机器运转五圈以上（目的是为了清洁输送带表面的污染物，方法可自行灵活应用），然后把毛巾洗干净拧干，再次重复此步骤擦拭输送带，直到输送带表面没有明显的污染物为止；

3、输送带背面清洁：接着将毛巾洗净拧干，从机器下部将毛巾穿过输送带底部，拉直毛巾，并将毛巾抽到输送台正面，抓紧毛巾两头，开动机器使机器运转数周。由于输送带的底部是最脏的地方，需要进行多次的擦拭。每次运转数周后，都要将毛巾抽出洗净再次重复上述步骤。

4、如何判断清洁效果：检针机输送带经过上述两个清洁步骤后，将灵敏度调节到8级或最高灵敏度，开动机器，让机器运转，如机器运行平稳且探头金属位置显示灯不亮的时候，此时放入无任何金属杂质的衣物，衣物能顺利通过检针机通道，即输送带清洁成功！

影响：

磁石的减磁检针机的检针传感器使用的是永久性磁石，但是长年使用后，器磁力会逐渐降低。所以使用前必须将试验检测用测试样品放在所定的位置上进行检查。

本产品的加工定制是否，种类是验针机，用途是检针设备，安装形式是平台式，作用对象是衣物，品牌是蒙粤，型号是MY-680C，产品别名是检针机，功率是0.11（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是1050×1650×900（mm），整机重量是190（Kg），产地是国内1540，产品类型是全新