

/销售/南方力劲/超声波自动化/超声波无缝内衣机

产品名称	/销售/南方力劲/超声波自动化/超声波无缝内衣机
公司名称	台州市路桥力劲超声波机械经营部
价格	面议
规格参数	种类:贴合机 用途:裁剪设备
公司地址	台州市路桥区路桥街道东路桥大道342号
联系电话	57684841222 13750628588

产品详情

超声波无缝内衣切边机(nk-ny2012a)

tel : 0576-82582726 13750628588 为您量身定制, 超声波自动化焊接、缝切设备

超声波内衣机概述：

超声波内衣机是将超声波技术成功的运用在内衣产品上，通过特制花输对内衣的周边进行蕾丝切边，压各式暗纹，或压各式花孔，并能对边

缘或不同规则花形孔状进行熔边处理，熔切边效果柔软、不脱丝，不破口，不损伤，不毛边，不伤内衣材料原有的特性，对皮肤无刺激，符

合环保及人体健康，无压迫感的效果。花边形状随意可变，使其周边平滑具有弹性可准确表达女性的内在感受与外在气质，表现出瞬间的永

恒，谦逊的含蓄，内在的雅致，又不失大气的回荡，舒适又不失性感，更加的呵护，充分体现了内衣的

基本设计理念与其产品所展示的基本

风格，南方力劲超声波无缝内衣蕾丝机将无缝内衣的特点表达的淋漓尽致。

超声波内衣机参数：

产品名称：超声波无缝内衣蕾丝机

型号：nk-ny2012a

频率：20khz

电压：220v

输出功率：1200w

外观尺寸：1200*700*1450mm

重量：80kg

效率：1pcs/2-3分钟

超声波内衣机特点：

- 1.熔切内衣花边速度快(速度快慢可调节)；
- 2.定位准确(配红外线定位装置),花输可自动复位；
- 3.切边效果柔软、不脱边、不破口，不损伤内衣材料原有的特性；
- 4.操作时不断波,操作稳定,省人工,效率高；
- 5.进口自动追频超声波发生器；
- 6.原装正品日本进口马达及消声系统；
- 7.操作灵活,不受弧度限制,特别适合文胸及内衣花边加工。

细节展示：

图一：模架部位采用镶嵌式结构，模架部分人性化设计，操作更方便简单。锁紧装置采用弹簧自动调节，使机台运行更加稳定。专利模具水

平调节结构，调节水平方便、快速。

图二：电子箱设计直观，更人性化，振幅、电流数据一目了然，方便用于查看。通过电子箱，可以方便调节机器功率，适用不同的材料；分

别调节上下模具转速。

图三：整个机头主体采用铸件结构，坚固耐用，机头铸件重心低且稳，不会后仰，焊接压花效果更佳。

超声波内衣机应用：

1.主要用于内衣花边的缝合切边。

2.主要用于炭包的封口。

超声波内衣机花轮及样板：

内衣缝合切边：

炭包封口：

本产品的加工定制是是，种类是贴合机，用途是裁剪设备，自动化程度是半自动，作用对象是面料，驱动形式是气动，产品类型是全新，品牌是SouthNekon/南方力劲，型号是NK-NY2012A，产品别名是内衣机，功率是1.5（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是1200*550*1200MM（mm）