

嘉兆供应气动滑台式电脑皮套热熔胶贴合机

产品名称	嘉兆供应气动滑台式电脑皮套热熔胶贴合机
公司名称	深圳市嘉兆高科技有限公司
价格	面议
规格参数	种类:贴合机 用途:上胶
公司地址	深圳市龙岗工业区
联系电话	13760101378 13828748547

产品详情

本机可将升华类，颜料类墨水的彩色图案与文字经设备烫印在棉，麻，化纤等织物上，还可以进行植毛贴合和发泡印花工期艺等热处理。还可将彩色色标、文字、人像照片、风景图案等烤制在瓷板、金属板、服装、工艺等平面的物质上，方便实用！

产品的特点：

- 1、全数字化控制，工序完成讯号指示，准确性高；
- 2、发热管与加热板注为一体，安全耐用、热力分布均匀；
- 3、自动数显时间控制；
- 4、压力随意调整，广泛用于工厂流水线作业。
- 5、结构优雅美观

操作过程：

注意：整机必须有合适牢靠的保护地线。

1. 打开电源开关，将温度时间气压调至所要求。
2. 当温度达到时，将开关转换至“手动”位置，试烫所需产品，质量认可后方可转换至“自动”位置批量生产。

3. 当开关至“手动”位置时，用手按动“手动启动”发热板向下压当时间到自动上升，如烫印过程中发现位置不对，则按一下“紧急停止”中止烫压，当开关至“自动”位置时，只需将发热板推到位则发热板自动下压。

维修调节：

1. 气压：如压力不够或太大，可调节气瓶上的黑色，用手向（+）方向加大压力，向（-）方向减少压力。
2. 温度：当设备定温度后发热板不发热或发热不匀，应检查电路温控器和热电偶，如热电偶断，则温控器上有一个断线指示灯亮，则应更换热电偶。
3. 时间：当开关至“手动”时，按动“手动启动”不会下压则检查“手动”开关，当开关至“自动”时，台板到位时不会下压，应检查箱内微动开关接触点是否到位，如不移位则应该调整。
4. 如发现质量问题，请及时与本公司联系。

技术参数：

电压：220v/110v

功率：2kw 3kw 4kw 6kw

温度范围：0-399

时间范围：0-99sec

工作台尺寸：38*38 40*40 40*60 50*60 60*80（cm）

深圳市嘉兆高科技有限公司(简称:深圳嘉兆)，是专业从事高周波超声波设备研发制造的企业，自其前身深圳嘉兆机械设备经营部1998年成立一来一直致力于高周波超声波技术的研发及应用，提供优质的工业设备。企业以熔接设备、焊接设备、热合设备、包装设备为主导，开发配套设备及周边设备。各行业专用相关设备均可量身定做，为客户提供最适合最满意的产品。制造的产品有：高周波熔接机、高周波同步熔断机、高频塑料热合机、高周波压花机、吸塑包装封口机、高频感应加热机、大型高周波机械、非标型高周波机、超声波塑焊机、超声波熔接机、大功率超声波机械、非标型超声波机、制袋机、成型机、包装生产线、高周波模具、超声波模具、雕刻模具、吸塑电木模具等。

机械设备细类：高周波吸塑包装机、电子产品包装机、牙刷包装机、电池包装机、文具包装机、雨衣雨具热合机、帆布/膜结构/喷绘布/帐篷/围油栏熔接机热合机、皮革/地毯/布类/鞋面压花机、pvc胶袋/文件袋/包装袋/风琴袋制袋机、医疗袋专用制袋机、血袋制袋机、无纺布制袋机、无纺布衣服套成型机、热水袋制造设备、平板电脑皮套机、手机皮套制造设备、医疗袋热合机、浴帘/窗帘杆专用熔接机热合机、汽车空调格滤清器/遮阳板/门板热合机、龙门型大功率高周波机、连续式泡壳包装机、等等，

倍受国内外广大客户亲睐。 深圳嘉兆在生产过程中一直保持严谨务实的作风，秉承先进技术、快捷服务的原则，在设计上力求突破和创新，精心打造“嘉兆”品牌！坚持以市场为导向，把满足顾客的愿望作为一切生产经营活动的目的所在，致力于为客户提供最适合需要最实用的高品质产品。

公司产品广泛应用于：五金机械、光学仪器、汽车、数码、电子、家电、钟表、眼镜、塑胶、玩具、服装、鞋业、文具、皮具、吸塑壳包装、娱乐、食品、医疗卫生等行业。涉及产品达：鞋类、布类(帆布,帐篷,广告布,喷绘布,窗帘杆,浴帘,跑步带,无纺布袋,围油栏等)、商标、贴纸、相簿、高周波熔切电脑包、ipad mini皮套、ipad系列皮套、iphone系列皮套、各类手机皮套（三星、htc、lg、宏基、联想等）、平板电脑皮套、cd套、书套、证件套、名片簿、文件袋、雨衣、雨帆、雨伞、皮包、手提袋、海滩袋、眼镜袋、热水袋(热水袋,电暖热水袋)、医疗用品(输液袋,引流袋,尿袋,血袋等)、透明衣框、名牌、吹气玩具、椅背、头枕、水床、汽机车坐垫、空调格滤清器、遮阳板、车门板、特殊壳、吸塑包装、真空包装等皆可适用。（所有产品均可量身定做，为保商业机密，详细信息不一一列出，顾客欲知悉者可与本公司联系。）

本产品的加工定制是是，种类是贴合机，用途是上胶，自动化程度是全自动，作用对象是皮革，驱动形式是气动，产品类型是全新，品牌是嘉兆，型号是JZ，产品别名是粘合机，功率是2.5（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是70*130*140mm（mm），规格是38*3840*4040*6050*60，功能是包装辅助