

耐水解 PBT 美国杜邦 HR5315HF-NC010 15%玻纤增强 高流量 耐冲击性

产品名称	耐水解 PBT 美国杜邦 HR5315HF-NC010 15%玻纤增强 高流量 耐冲击性
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	美国杜邦:HR5315HF-NC010 性能:15%玻纤增强 高流量 耐冲击性 耐水解
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷 2号101
联系电话	13532886152

产品详情

耐水解 PBT 美国杜邦 HR5315HF-NC010 15%玻纤增强 高流量 耐冲击性

填料/增强材料 玻璃纤维增强材料, 15% 填料按重量添加剂 抗水解 润滑剂性能

特点 尺寸稳定性良好 低粘度 经润滑 可加工性, 良好 流动性高 耐化学性良好 耐水解性 吸潮性差

用途 电气/电子应用领域 工程配件 工业领域: 工业配件 连接器 汽车领域的应用:

设备/机械部件RoHS 合规性 联系制造商外观 自然色形式 颗粒料

加工方法 注射成型多点数据 Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)部件标识代码 (ISO 11469) >PBT-IGF15<

树脂ID (ISO 1043) PBT-IGF15物理性能 额定值 单位制 测试方法密度 1.37 g/cm ISO 1183

溶化体积流率 (MVR) (250 ° C/2.16 kg) 18.0 cm/10min ISO 1133收缩率 ISO 294-4横向流量: 2.00 mm 1.1 %

流量: 2.00 mm 0.50 %吸水率 ISO 62饱和, 23 ° C, 1.00 mm 0.40 %平衡, 23 ° C, 1.00 mm, 50% RH 0.15 %

机械性能 额定值 单位制 测试方法拉伸模量 (23 ° C) 5200 MPa ISO 527-2拉伸应力 (断裂, 23 ° C) 95.0 MPa ISO 527-2

拉伸应变 (断裂, 23 ° C) 3.0 % ISO 527-2弯曲模量 (23 ° C) 4700 MPa ISO 178弯曲强度 (23 ° C) 150 MPa ISO 178

冲击性能 额定值 单位制 测试方法简支梁缺口冲击强度 ISO 179/1eA-30 ° C 7.0 kJ/m²³ ° C 10 kJ/m

供应PBT HR5330HF-BK503美国杜邦 30%玻纤增强,高流动量,耐水解,耐冲击性

供应PBT HR5330HF-NC010美国杜邦 30%玻纤增强,高流动量,耐水解,耐冲击性

供应PBT LW9020-BK580美国杜邦 可加工性良好 耐化学性良好

供应PBT LW9020-BK851美国杜邦 20%玻纤增强,阻燃,注塑,表面美观,尺寸稳定性和低翘曲

供应PBT LW9030-BK美国杜邦 低翘曲性 耐化学性良好

供应PBT LW9030FR-BK851美国杜邦 30%玻纤增强,阻燃,注塑,表面美观,尺寸稳定性和低翘曲

供应PBT LW9030FR-NC010美国杜邦 30%玻纤增强,阻燃,注塑,表面美观,尺寸稳定性和低翘曲

供应PBT LW9320美国杜邦 低翘曲性 耐化学性良好

供应PBT LW9330美国杜邦 低翘曲性 耐化学性良好

供应PBT LW9330-BK851美国杜邦 30%玻纤增强,注塑,表面美观,尺寸稳定性和低翘曲

供应PBT LW9330-NC010美国杜邦 30%玻纤增强,阻燃,注塑,表面美观,尺寸稳定性和低翘曲

供应PBT S600F10美国杜邦

供应PBT S600F10-NC010美国杜邦 无筋,中等粘度,注塑成型

供应PBT S600F20-BK851美国杜邦 无筋,中等粘度,注射成型

供应PBT S600F20-NC010美国杜邦 无筋,中等粘度,注射成型

供应PBT S600F40-NC010美国杜邦 无筋,低等粘度,注射成型

供应PBT S620F20美国杜邦 可加工性良好 耐化学性良好

供应PBT S650FR-BK851美国杜邦 阻燃

供应PBT SK601-BK851美国杜邦 10%玻纤增强,润滑,注射成型

供应PBT SK602美国杜邦

供应PBT SK602-NC010美国杜邦 15%玻纤增强,润滑,注射成型

供应PBT SK602-BK851美国杜邦 15%玻纤增强,润滑,注射成型

供应PBT SK603美国杜邦

供应PBT SK603-BK851美国杜邦 20%玻纤增强,润滑,注射成型

供应PBT SK605美国杜邦

供应PBT SK605-BK851美国杜邦 30%玻纤增强,润滑,注射成型

供应PBT SK605-NC010美国杜邦 30%玻纤增强,润滑,注射成型

供应PBT SK609-NC010美国杜邦 高刚性 可加工性良好

供应PBT SK609-BK851美国杜邦 50%玻纤增强,润滑,注射成型

供应PBT SK643FR美国杜邦 玻纤增强,阻燃

供应PBT SK645FR-NC010美国杜邦 阻燃