

芳纶纤维盘根//芳纶纤维盘根价格//芳纶纤维盘根

产品名称	芳纶纤维盘根//芳纶纤维盘根价格//芳纶纤维盘根
公司名称	大城县东光密封材料厂
价格	面议
规格参数	盘根材质: 是否进口:否 品牌:东光
公司地址	大城县小孟桥村
联系电话	86 0316 5953305 15383060033

产品详情

大城县东光密封材料厂 联系人：戚伟杰 电话：15383060033/0316-5953305 芳纶盘根它的强度是金属丝的三倍，重量比金属丝轻五倍。所以，与其它类型的盘根比较，它能抵抗颗粒结晶介质和更高的温度既可单独使用也可与其它盘根组合。在泵系统上是很好的石棉替代产品。设备：泵，阀，旋转机械行业：化学、石油、制药、食品和食糖，纸浆、造纸及电力行业。介质：适合于含固体颗粒的易磨损介质，推荐用于过热蒸汽、溶剂、液化汽、糖浆及其它易磨流体。建议：泵轴或防护套的表面硬度要达到60hrc。芳纶纤维盘根产品规格：3×3mm--60×60mm；特殊规格或各类非标准产品可按客户要求制定。芳纶纤维盘根的技术参数:项目 item 旋转泵rotating 往复泵reciprocating 静密封 static 工作压力pressurepsi bar kg/cm² 25 100 200 轴速shaft speed m/s 25 2 密度density g/cm³ 1.4 温度temperature °c -100~+280 ° cph值 ph range 2-12 芳纶纤维盘根：由芳纶纤维浸渍聚四氟乳液和润滑剂处理编织而成。有较好的耐化学性，高回弹，低冷流。芳纶盘根具有极好的高转速、高模数的性质（被称为人造金属线）。所以，与其它类型的盘根比较，它能抵抗颗粒结晶介质和更高的温度既可单独使用也可与其它盘根组合。在泵系统上是很好的石棉替代产品。设备：泵，阀，旋转机械行业：化学、石油、制药、食品和食糖，纸浆、造纸及电力行业。。介质：适合于含固体颗粒的易磨损介质，推荐用于过热蒸汽、溶剂、液化汽、糖浆及其它易磨流体。产品规格：3*3mm--50*50mm；特殊规格或各类非标准产品可按客户要求制定。压力 2-10mpa 温度 -200-280 ° c 线速度 2-18m/sph值 2-13 有颗粒的流体及其介质、蒸汽、有机溶剂、酸、碱等，应用于流体输送设备装置上所用的机械、泵、阀门、管道、容器等的密封。芳纶盘根特点:具有优异的润滑性、耐磨性，最突出的性能是高强度、高磨量同时也有较好的耐化学性，高回弹，低冷流且易快速拆装。特别适用于含有固体颗粒介质的动密封部位。芳纶盘根技术参数：温度：-100 --+300 ；压力：35mpa；化学耐性：ph值2-13 芳纶纤维编织填料(盘根)以具有高强度、高模量的芳纶纤维为主体材料，浸渍ptfe及特种润滑剂，经编织制成绳状或环状密封产品。该填料具有优异的润滑性、耐磨性，特别适合固液混合的流体装置。适用于、蒸汽、有机溶剂、酸、碱等介质。应用于灰渣泵、反应釜、渣浆泵等多颗粒、高磨损部位的密封。

本产品的盘根材质是芳纶盘根，是否进口是否，品牌是东光，型号是4*4-50*50，使用温度是-100-+300（），使用压力是35（MPa），样品或现货是现货，是否标准件是标准件