

聚四氟乙烯垫片 法兰垫片各种球阀密封垫 交期快价低

产品名称	聚四氟乙烯垫片 法兰垫片各种球阀密封垫 交期快价低
公司名称	广州市番禺区石楼翌川橡胶制品经营部
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:PTFE 材质:四氟
公司地址	广东广州市番禺区钟村镇市广路竹园大街首层之四
联系电话	86 020 84719256 13928816525

产品详情

由聚四氟乙烯树脂，用模具压制后烧结而成，具有优良耐腐蚀性能，良好的自润滑性和不粘连性，故几乎耐所有化学介质，且具有耐磨、耐压、摩擦系数低等特性。广泛应用于石油、化工、冶金、机械、食品、电力等腐蚀介质的管道、泵、阀各类设备的法兰密封。使用温度：-200 ——260
使用压力：0——20.0mpa

其实对于膨体四氟垫片来说它主要是用百分之百的纯ptfe制成的各向纤维结构同性的板状密封垫片。在维持ptfe耐热性和耐药品性以及抗粘性等等优异特性的同时，还具有非常好的抗蠕变、冷流以及应力松弛性，而且还可以延长热循环的寿命长，从而实现增长垫片的使用寿命。一个好的压缩回弹性能是能够用在对应力敏感的连接处，它完全不会受到微生物和真菌的干扰，比较特别的生产工艺使纵向和横向的抗拉强度基本都是相同的，这使得材料在压缩过后宽度是没有变化的，这点就和膨体四氟带完全不同之处。

由于这一个特殊的性质从而导致了膨体四氟垫片更加适合作窄小密封面和对垫片宽度有一要求的密封性设备中。膨体四氟垫片拥有聚四氟乙烯垫片的大部分优点，但是它却没有蠕变性和冷流方面的问题，膨体四氟垫片的密封性不但非常可靠，而且还具有密封、耐高温、抗爆裂等等的特点，因此它是优于其它别的ptfe板状垫片。膨体四氟垫片本身由于尺寸比较稳定而且顺应性好，所以它是在法兰条件下的理想选择。它不但可以顺应粗糙的表面，而且还可以压成很紧的垫片，使得密封更紧密、更持久。

本产品的品牌是四氟，型号是PTFE，材质是四氟，截面形状是D型，性质是耐高温,耐高压,耐腐蚀,耐磨损，作用是轴用密封，是否进口是否，适用范围是汽车,门窗,电器,轴承,泵，厚度是10（mm），使用温度是250（ ），使用压力是16（MPa）