

# MKVV 铜芯绝缘护套阻燃矿用控制电缆 (2-14) X (4-6) MKVVRP 煤矿用

产品名称	MKVV 铜芯绝缘护套阻燃矿用控制电缆 (2-14) X (4-6) MKVVRP 煤矿用
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

## 产品详情

MKVV 铜芯绝缘护套阻燃矿用控制电缆 (2-14) \* (4-6)

(2-61) \* (0.75-2.5) 铺设在室内、电缆内、管道等固定场合

MKVV22 铜芯聚乙烯绝缘护套钢带铠装阻燃矿用控制电缆 (7-61) \* (0.75-1.5)

(4-14) \* (4-6) 铺设在室内、电缆内、管道、直埋, 能承受较大机械外力的固定场合

MKVV32 铜芯聚乙烯绝缘护套钢丝铠装阻燃矿用控制电缆 (2-61) \* (0.75-2.5)

(4-14) \* (4-6) 铺设在室电缆内、管道、直埋、垂挂, 能承受较大拉力的固定场合

MKVVP22 煤矿用铜芯绝缘护套编织屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆 (4-14) \* (4-6)

(4-61) \* 2.5mm<sup>2</sup> 铺设在大磁场室内、电缆内、管道、直埋、垂挂, 能承受较大拉力的固定场合

MKVVRP 煤矿用铜芯绝缘护套编织屏蔽阻燃控制软电缆 (4-61) \* (0.5-2.5)

(4-37) \* (1.5-2.5) 铺设在大磁场室内、电缆内、管道等固定场合

MKVV电缆, MKVVP电缆, MKVVP2电缆, MKVV22电缆, MKVV32电缆, MKVVR电缆, MKVVRP电缆, MKVVP22电缆等规格型号的煤矿用阻燃控制电缆, 电缆芯数为2,3,4,5,7,8,10,12,14,16,19,24,27,30,37,44,48,52,61芯

MKVV (2-14) \* (4-6) mm<sup>2</sup>, (2-10) \* 10mm<sup>2</sup> (2-61) \* (0.75-2.5) mm<sup>2</sup>  
MKVV22 (7-61) \* (0.75-1.5) mm<sup>2</sup> (4-61) \* 2.5mm<sup>2</sup> (4-14) \* (4-6) mm<sup>2</sup>  
MKVVP (7-61) \* (0.75-1.5) mm<sup>2</sup> (4-61) \* 2.5mm<sup>2</sup> (4-14) \* (4-6) mm<sup>2</sup>  
MKVVP22 (7-61) \* (0.75-1.5) mm<sup>2</sup> (4-61) \* 2.5mm<sup>2</sup> (4-14) \* (4-6) mm<sup>2</sup>

- 1、额定电压450/750v
- 2、电缆导体的长度允许工作温度为70摄氏度
- 3、电缆的敷设温度应不低于0摄氏度, 选用的允许弯曲半径;
- 4、无铠装层的电缆, 应不小于电缆外径的6倍
- 5、有铠装或铜带屏蔽结构的电缆, 应不小于电缆外径的12倍。
- 6、有屏蔽结构的软电缆, 应不小于电缆外径的6倍。

企业与2001年率先通过ISO9001:2000国际质量体系认证。2002年我厂生产的煤矿用阻燃通信电缆, 通过了X煤炭部安全标志办公室的企业必须条件审查和产品安全性能检测。