

# 铜网屏蔽syv22 75-3视频电缆

产品名称	铜网屏蔽syv22 75-3视频电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	18533668066 18533668066

## 产品详情

### 铜网屏蔽syv22 75-3视频电缆

型号及名称 型号 名称 (Z)KVV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(阻燃)控制电缆 (Z)KVVP  
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽(阻燃)控制电缆 (Z)KVVP2  
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽(阻燃)控制电缆 (Z)KVV22  
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装(阻燃)控制电缆 (Z)KVVR  
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(阻燃)控制软电缆 (Z)KVVRP  
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽(阻燃)控制软电缆 (Z)KVV32  
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装(阻燃)控制电缆 型号说明 项目代号 说明 系列代号 K 控制电缆  
阻燃特性 省略 非阻燃 Z 阻燃,分A、B、C三级 绝缘 V 聚氯乙烯 导体 T(省略) 铜芯 R 多股软导体  
护套或内护套 V 聚氯乙烯 铠装层 2 双钢带铠装 3 细钢丝铠装 外护层 2 聚氯乙烯 使用特性  
额定电压U0/U450/750V。 导体\*高长期允许的工作温度为70℃。  
敷设时的环境温度不低于0℃,低于0℃时应先预热。 电缆推荐允许弯曲半径:有铠装或铜带绕包屏  
蔽结构的电缆应不低于电缆外径的12倍,其余结构电缆应不低于电缆外径的6倍。 电缆的燃烧特性  
阻燃特性经受GB/T19666-2005成束燃烧试验。 塑料绝缘控制电缆生产范围 型号 额定电压 V  
导体标称截面 mm<sup>2</sup> 0.5 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 芯数 KVV 450/750 — 2-61 2-14 2-10 KVVP — 2-61 2-14 2-10 KVVP2  
— 2-61 2-14 2-10 KVV22 — 2-61 2-14 2-10 KVV32 — 2-61 2-14 2-10 KVVR 2-61 — — — KVVRP 2-61 — — —  
注:推荐的芯数系列为:2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52和61芯

### 铜网屏蔽syv22 75-3视频电缆