

进口耐磨ptfe铁氟龙盘根

产品名称	进口耐磨ptfe铁氟龙盘根
公司名称	中山市小榄镇鑫毅隆塑胶材料商行
价格	面议
规格参数	盘根材质: 是否进口:是 品牌:盘根
公司地址	中山市小榄镇东区丰源北路西四巷1号地铺之五
联系电话	18924984900

产品详情

铁氟龙盘根是以纯聚四氟乙烯分散树脂为原料，先制成生料薄膜，加捻成线，再编织成盘根。这种盘根无其它任何添加物，可广泛用于酒类、饮料、食品、制药、造纸、化纤等有较高清洁度要求，和有强腐蚀性介质的阀门，泵上。

主要技术参数:

一.温度: -40oc ~+260oc

二.压力:2 mpa(旋转泵)

8mpa(往复泵)

15mpa(阀门)

三.ph 值: 0-14

四.线速度: 6m/s(旋转泵)

1.5m/s(往复泵)

1.5m/s(阀门)

五.可供截面尺寸： 1/8 ” ~ 3 ” (3x3—75x75mm)六.密度：1.20 ~ 1.30g/cm³ 注:

(1) 根据需要可提供含润滑剂的聚四氟乙烯盘根，密度:1.70—1.80g/cm³ (2) 根据需要可在盘根中芯部位加入铁红色硅胶条弹性体。鑫毅隆塑胶材料有限公司：专业批发各种进口、国产工程塑料！

联系人:陈先生(经理) 热线电话：0760-22103960 手机:18924984900 18924984790

本产品的盘根材质是四氟盘根，是否进口是是，品牌是盘根，型号是0.2，使用温度是250（ ），使用压力是78（ MPa），样品或现货是现货，是否标准件是标准件，耐磨性是强，优质是ptfe，颜色是黑白