

英威腾GD200A系列通用型变频器江苏代理商

产品名称	英威腾GD200A系列通用型变频器江苏代理商
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	英威腾:0.75KW GD200A:GD200A-0R7G-4
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

产品详情

GD200A系列通用型变频器

GD200A系列G/P合一变频器具有优异的矢量控制性能，实现转矩控制、速度控制的一体化，能满足不同客户多种应用需求。此外，GD200A变频器具有简易供水、瞬时掉电不停机等多种功能，全系列支持共直流母线，产品可靠性高，可较好地满足客户各种使用需求。

产品特点

具有先进的开环矢量控制性能，良好的电压、电流控制技术

启动转矩0.5Hz/150%转矩，调速比1:100，动态响应<20ms，稳速精度±0.2%；

宽电压范围设计，满足苛刻的用户电网环境

宽电压范围达到AC 3PH:380V(-15%)~440V(+10%)；

内置标配C3滤波器，可外置选配C2滤波器，EMC性能更优秀，使产品在电磁干扰场合更适用；

30KW（含）以下变频器内置制动单元；

全系列标配可进行参数拷贝的高性能键盘，方便客户使用和操作；

产品支持共直流母线方案，支持直流供电模式；

提供多种制动方式，可快速停车

包括能耗制动、磁通制动、直流制动、短路制动等；

具有简易供水、瞬时掉电不停机等多种功能，可较好地满足客户各种使用需求；

产品为半书本型结构、独立风道设计，支持壁挂、法兰、落地安装方式，为客户提供更可靠、更经济的安装使用方式。

规格参数

功率输入	输入电压 (V)
	输入频率 (Hz)
功率输出	输出电压 (V)
	输出频率 (Hz)
技术控制性能	控制方式
	电机类型
	调速比
	速度控制精度
	速度波动
	转矩响应
	转矩控制精度
	起动转矩 过载能力
运行控制性能	频率设定方式
	自动电压调整功能
	故障保护功能
	转速追踪再起动功能
外围接口	端子模拟量输入分辨率
	端子开关量输入分辨率
	模拟输入
	模拟输出
	数字输入
	数字输出
	继电器输出
其它	安装方式
	运行环境温度
	防护等级
	冷却方式
	制动单元 EMC滤波器