

耐腐蚀 聚四氟乙烯挡圈 O型

产品名称	耐腐蚀 聚四氟乙烯挡圈 O型
公司名称	嘉善联拓氟塑科技有限公司
价格	面议
规格参数	材质: 截面形状:O型 作用:轴用密封
公司地址	嘉善县魏塘街道地字圩路8号3幢202室
联系电话	13738269024

产品详情

ptfe 优异性能

耐高温——使用工作温度达260℃。耐低温——具有良好的机械韧性；即使温度下降到-196℃，也可保持5%的伸长率。耐腐蚀——对大多数化学药品和溶剂，表现出惰性、能耐强酸强碱、水和各种有机溶剂。耐气候——有塑料中最佳的老化寿命。高润滑——是固体材料中摩擦系数最低者。不粘附——是固体材料中最小的表面张力，不粘附任何物质。优良介电性能——聚四氟乙烯在较宽频率范围内的介电常数和介电损耗都很低，而且击穿电压、体积电阻率和耐电弧性都较高。无毒害——具有生理惰性，作为人工血管和脏器长期植入体内无不良反应。

【主要技术指标】

技术参数：	行业标准	测试结果
密度		2.1—2.3g/m ³
压缩性能	astm f36-99	10%—15%
弹性性能	astm f36-99	>50%
拉伸强度性能		18mpa
温度		-200—260
压力		4.0mpa

应力松弛性能
断裂伸长率

astm f38-00
astm d1780-06

70
348%

本产品的材质是ptfe，截面形状是O型，作用是轴用密封，适用范围是汽车,轴承,泵，性质是耐腐蚀，品牌是liantuo，型号是50，厚度是3（mm），样品或现货是样品，是否标准件是非标准件，是否进口是否，使用压力是4（MPa），使用温度是280（ ）