

# L104硬质合金 用JXBCu98P钎焊料 L104焊材

产品名称	L104硬质合金 用JXBCu98P钎焊料 L104焊材
公司名称	河北卓君焊接材料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	规格:1.0-4.0mm 型号:JXBCu98P 发货地:卓君云仓
公司地址	河北省邢台市襄都区新兴东大街巨业大厦B座261号
联系电话	0319-2585456 18803297221

## 产品详情

L104【料104】GB : JXBCu98P

说明：L104是含适量锰和钴的黄铜钎焊片。由于锰和钴的加入，不但提高了钎料对硬质合金的润湿性与结合力，也提高了接头使用温度。

用途：用于硬质合金刀具、工具和石油、矿山钻头的钎焊。

钎料化学成分（%）

Cu Mn Co Zn

56-58 1.5-2.5 1.5-2.5 余量

钎料熔化温度C（近似值）

固相线 液相线

890 930

钎料力学性能（参考值）

钎料钎焊硬质合金接头抗剪强度/MPa

抗拉强度

MPa 延伸率

% 20C 320C

600 20 300 200

注意事项：

1. 钎焊前必须严格清除钎焊处及钎料表面的油脂、氧化物等污物。
2. 钎焊时须配合CJ301或QJ302钎剂共同使用。