

## 同冀tj80适用于离心泵、齿轮泵等旋转轴设备。

产品名称	同冀tj80适用于离心泵、齿轮泵等旋转轴设备。
公司名称	嘉善同冀机械密封件厂
价格	面议
规格参数	类型:机械密封 材质:不锈钢
公司地址	嘉善县罗星街道库浜村黄家浜24号（住所）
联系电话	86-0573-84302858 13705832281

## 产品详情

### 应用工况

高温焊接金属波纹管系列在高温化工流程及炼油工业上已成功应用多年历史。常用于高温烃类、热传导油及化工高温介质。适用于离心泵、齿轮泵等旋转轴设备。

### 材料组合

压力:真空至20bar(单波片) 真空至69bar（双波片）

温度：75 ~+425 -100of~+800 of

(使用的静密封为柔性石墨)

转速：25mps

### 结构特点

焊接金属波纹管波片替代弹簧作为更均衡的修补部件，径向尺寸小、无堵塞，能输送较高粘度，含较大比例颗粒的工况。

无推进式二次密封，避免静密封对轴或轴套的磨损及二次密封的提前失效。

波纹管的波片内径具有45o斜角，有利于避免应力集中，从而延长使用寿命。

静密封采用柔性石墨取代橡胶件，这使密封的耐温性能提供至425 。高温69系列密封性能及试验均符合api682标准c类密封的规范。

本产品的加工定制是是，类型是机械密封，材质是不锈钢，作用是轴用密封，品牌是同冀，型号是同冀tj

80, 样品或现货是现货, 是否标准件是标准件, 使用温度是40~450 ( ), 使用压力是2.5 ( MPa ), 是否进口是否, 适用范围是泵, 性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损