

## 英制自定芯组合垫G2"

产品名称	英制自定芯组合垫G2"
公司名称	广州市双向机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	材质: 截面形状:O型 作用:固定密封
公司地址	广州市海珠区南洲北路1542号C17 (不可作厂房使用)
联系电话	15302261184

## 产品详情

组合垫英制镀锌自定芯组合垫,公制镀锌自定芯组合垫,国标镀锌组合垫;镀锌组合垫国标组合垫、自定芯组合垫圈、金属组合垫圈、英制组合垫圈gb982-77组合垫 新型组合垫圈us/uss组合垫圈 液压密封组合垫圈 组合垫圈us/uss组合垫圈 us/uss组合垫圈(bonded seal)由橡胶圈和金属垫圈整体粘合硫化而成。

uss为自动定心型 (self-centralizing), 相对us而言, 其橡胶圈内圈有一圈薄薄的凸起, 可起到自动定心的作用。组合垫圈主要用于螺栓、法兰等连接件间的密封。由于其结构简单、密封高效、且价格低廉, 使其在机械制造业得到广泛应用。常见橡胶材料: nbr, viton, hnbr, epdm

耐压范围: 一般为30~40mpa, 最高可达60mpa (视配合表面精度而定)

温度范围: -30 ~200 (视橡胶材料而定) 标准: 国际上没有广泛使用的标准, 一般大公司有自己独立的标准体系, 国内jb982-77是使用比较广泛的标准。us/uss组合垫圈的应用

us型需要在连接面设置定位槽, 以确保安装时垫圈的定位准确

uss型因其带有定位装置, 无需设计沟槽便可实现定位

本产品的材质是碳钢, 截面形状是O型, 作用是固定密封, 适用范围是汽车, 轴承, 泵, 气缸, 性质是耐高温, 耐高压, 品牌是密封垫圈, 型号是G2", 厚度是3.25 (mm), 内径是60.58 (mm), 外径是73.03 (mm), 样品或现货是现货, 是否标准件是标准件, 是否进口是否, 使用温度是100 ( ), 使用压力是40 (MPa)