

金属缠绕垫片 JIS 20K 25A 金属缠绕垫片 日标标准金属缠绕垫片

产品名称	金属缠绕垫片 JIS 20K 25A 金属缠绕垫片 日标标准金属缠绕垫片
公司名称	宁波博特汽车密封有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:JBT-90 材质:金属
公司地址	中国浙江省慈溪市担山北路818号
联系电话	86-0574-63540525 13685889998

产品详情

金属缠绕垫片

金属缠绕垫片是目前应用广泛的一种密封垫片，为半金属密合垫中回弹性最佳的垫片，由v形或w形薄钢带与各种填充料交替缠绕而成，能耐高温、高压和适应超低温或真空下的条件使用，通过改变垫片的材料组合，可解决各种介质对垫片的化学腐蚀问题，其结构密度可依据不同的锁紧力要求来制作，为加强主体和准确定位，缠绕垫片设有金属内加强环和外定位环，利用内外钢环来控制其最大压紧度，对垫片接触的法蘭密封面的表面精度要求不高。

缠绕垫片应用范围：

石油、化工、冶金、电力、船舶、机械等行业的管道、阀门、压力容器、冷凝器、换热器、塔、人孔、手孔等法蘭连接处密封。

金属缠绕垫片的种类：

种类断面形式代号厚度基本型缠绕垫片 a3.24.5带内环缠绕垫片 b 4.5带外环缠绕垫片 c 4.5带内外环缠绕垫片 d 4.5

金属缠绕垫片的结构材料：

填充料	钢带	内环	外环
石棉缠绕	sus 304	碳钢	碳钢
石墨缠绕	sus 316	sus 304	sus 304
四氟缠绕	sus 316l	sus 316	sus 316

填充料	温度(° c)	sus 316l	sus 316l 最大操作压力(kg/cm2)
石墨缠绕	-200~550	250	
石棉缠绕	-150~450	100	
四氟缠绕	240~260	100	

本产品的品牌是日月，型号是JBT-90，材质是金属，截面形状是U型，性质是耐高温,耐高压,耐腐蚀，作用是固定密封，是否进口是否，适用范围是汽车,门窗,电器,轴承，厚度是4.5（mm），使用温度是600（），使用压力是10（MPa）