

# 紫铜垫密封垫 O型 固定密封

产品名称	紫铜垫密封垫 O型 固定密封
公司名称	大城县大广安凯悦密封材料销售部
价格	面议
规格参数	材质: 截面形状:O型 作用:固定密封
公司地址	河北省廊坊市大城县
联系电话	86-03165957861 13373361094

## 产品详情

紫铜垫片采用的原材料是紫铜 因呈紫红色而得名。它不一定是纯铜，有时还加入少量脱氧元素或其他元素,以改善材质和性能,因此也归入铜合金 采用优质的紫铜板材具备良好的焊接性，可经冷、热塑性加工制成各种半成品和成品，经数控车床精密车削确保密封面平直不翘曲，高精度研磨确保金属面与法兰密封面紧密贴合。退火板材的室温抗拉强度为22~25公斤力/毫米

米<sup>2</sup>,伸长率为45~50%，布氏硬度（hb）为35~45。可以满足客户的淬火、酸洗等各种要求。使用温度小于400 材料选择：铜hpb59-1,h62,h65,h68(rohs)环保铜，紫铜，硅青铜，各种铝青铜，锡青铜，锰青铜，锰黄铜，铬锆铜等

制造标准：gb,din,jis,bs,ansi等

公差要求：遵照制造标准中的要求

公称直径：3mm-3000mm

厚度范围：1mm-8mm

表面处理：镀金，镀银，镀锡，镀镍，镀铬，镀铜等环保电镀 紫

铜垫、铜垫圈产品远销美国，英国，德国，法国，韩国等，质优价廉，交货及时，欢迎洽谈。

采用优质的紫铜板材具备良好的焊接性，可经冷、热塑性加工制成各种半成品和成品，确保金属面与法兰密封面紧密贴合。退火板材的室温抗拉强度为22~25公斤力/毫米<sup>2</sup>,伸长率为45~50%，布氏硬度（hb）为35~45。可以满足客户的淬火、酸洗等各种要求。适用的最高温度是800度。适用压力2.0mpa-42mpa。

紫铜垫片常见标准如下：

gb/t9128-2003，jb/t89-1994，hg20612-1997，hg20633-1997，sh3403-1996

公司产品适用于国防、电力、机械、石油、化工、冶金、造纸、船舶、运输等国民经济各个领域，产品规格齐全、质量稳定。产品销往全国各地，并出口到法国、俄罗斯及东南亚一些国家

本产品的材质是紫铜，截面形状是O型，作用是固定密封，适用范围是泵,气缸,化工管道,阀门，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损，品牌是凯悦牌，型号是标准，厚度是0.5--5（mm），样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否