

、木门发泡密封条、门窗密封条

产品名称	、木门发泡密封条、门窗密封条
公司名称	天津宏业惠达橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	材质: 作用:固定密封 适用范围:汽车,门窗,冰箱,电器,集装箱,机柜
公司地址	天津市武清区高村乡兰城村南侧
联系电话	22208515

产品详情

一、使用范围：门框/门底部的密封

二、材料：外包pe膜/内pu发泡/骨架pp-tpe

三、颜色：咖啡色

四、优越性能：

- 1、压缩变形测试：70 下50%的压缩率持续压缩22小时，变形率 10%
- 2、压缩力测试，在25%的压缩率下，施以15n/100mm的力，压缩率 10n
- 3、温度范围测试：从-40 至90 密封性能无明显变化
- 4、热传导k值测试：0 下k值 0.035w/m2k；
- 5、耐疲劳测试：模仿窗户开关50万次，形状无明显变化
- 6、隔音性测试：只带有中间胶条iv68窗户，降嘈43分贝
- 7、带有中间胶条和附加胶条的iv76窗户，降嘈45分贝
- 8、户外耐老化测试：目前已达20年以上，性能保持完好

五、产品特色：

- 1、高级工程用聚乙烯外包膜，好的耐漆性及耐迁移性，引人的外观。

2、抗uv（紫外线），耐日光及紫外线5000kj/m²无剥蚀

3、高弹性开孔发泡聚氨酯材料，长时间保持形状和高弹性温度范围-40 至90 。

本产品的材质是三元乙丙，作用是固定密封，适用范围是汽车,门窗,冰箱,电器,集装箱,机柜，截面形状是多种，性质是耐腐蚀,耐高温,耐磨损，是否进口是是，品牌是宏业惠达，型号是多种，厚度是3（mm），是否标准件是标准件，使用温度是-40-120（ ），使用压力是2（MPa），抗UV（紫外线）是耐日光及紫外线5000Kj/m²无剥蚀