

# 金属缠绕垫片生产HG20610-2009D2222金属缠绕垫

产品名称	金属缠绕垫片生产HG20610-2009D2222金属缠绕垫
公司名称	廊坊米多化工产品有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇东流河村
联系电话	18533652186 18533652186

## 产品详情

### 金属缠绕垫片

简单介绍:金属缠绕垫片由v形或w形不锈钢带和非金属填充料叠合,螺旋卷绕,始末端点焊而成。具有良好的压缩回弹性,适用于温度、压力交变剧烈的密封部位,是管道、阀门、泵、换热器、塔、人孔、手孔等法兰连接处的静密封元件。广泛应用于石化、机械、电力、冶金、造船、医药、原子能和宇航等部门。

基本型金属缠绕垫片1. 根据相关金属缠绕垫片标准尺寸和要求进行生产; 2. 博特汽车密封提供全系列多标准金属缠绕垫片; 3. 我们目前的产能为15万片每个月; 4. 根据不同的使用要求, 使用不同的材料组合。

基本型金属缠绕垫片介绍: 采用v型或w型钢带和非金属填充带绕卷缠绕而成.同时配合不同法兰表面的装配.提供缠绕垫片的性能.

凭借金属缠绕垫片突出的压缩和回弹性.使用在温度和压力交叉变化的区域进行密封.

应用领域:1. 管道.阀门.泵.热交换装置.冷凝塔.人孔.手孔法兰.等,2. 石化.化学.机械制造.发电厂.冶金.造船.医药工程.核电等领域广泛应用.

基本型金属缠绕垫片突出性能:1. 可以根据不同的使用部位更换适合的垫片形式,2. 根据不同介质要求.更换不同的钢带和填充料,3. 金属缠绕垫片更换方便.安装方便,4. 适用温度范围广泛.

技术数据:1. 制造标准有:asme b 16.20, asme b 16.5, asme b 16.47 a (b), bs en1092, jis, 和 nf 等等,2. 外环色标根据asme b16.20标准要求涂抹.

本产品材质是石墨,截面形状是V型,性质是耐高温,耐高压,耐腐蚀,耐磨损,作用是固定密封,是否进口是否,适用范围是汽车,门窗,电器,轴承,泵,船舶,厚度是4.5 (mm),使用温度是700 ( ),使用压力是

15 ( MPa )