

组合垫圈 进口不锈钢垫圈供应商 JB982-77组合垫密封垫圈

产品名称	组合垫圈 进口不锈钢垫圈供应商 JB982-77组合垫密封垫圈
公司名称	石家庄市中轻恒伟机械有限公司
价格	面议
规格参数	材质: 截面形状:O型 作用:固定密封
公司地址	石家庄市建华大街鼎坚市场西区一栋38、39
联系电话	0311-87777359

产品详情

组合垫圈 产品特点：固定密封件，工作压力为0-25mpa，工作温度为-25度---180度，能有效防止油料、水管介质的泄露。一般用于密封螺栓，防止螺丝松动，是目前广泛使用的标准密封件。材料主要以耐油丁腈橡胶70邵氏度。氟素橡胶75邵氏度咖啡色为主，也可根据客户要求制。

石家庄市中轻恒伟机械有限公司密封件事业部供应各种材质，各种型号的密封件，可提前订货 材质包括：丁腈、氟胶、聚氨酯、四氟、三元乙丙等德标，日标、国标等密封种类包括：骨架油封、外漏骨架油封、聚氨酯油封、组合垫圈、o型圈等。品牌包括台湾汉昇、德国德氏封日本nok等。密封件事业部经营地址：石家庄市建华北大街鼎坚机电市场西区1栋38号

本产品的材质是不锈钢，截面形状是O型，作用是固定密封，适用范围是汽车,门窗,电器,轴承,泵,气缸,托辊,其他，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损，品牌是密封垫圈，型号是182022，厚度是2（mm），内径是22（mm），外径是26（mm），样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否，使用温度是100（ ），使用压力是见介绍（MPa）