

# 出口品质集装式单端面机械密封|机械密封件

产品名称	出口品质集装式单端面机械密封 机械密封件
公司名称	派克密封材料南通有限公司
价格	面议
规格参数	类型:动环、静环 材质:不锈钢
公司地址	江苏海安县高新技术开发区
联系电话	86 0513 88730308 18068111387

## 产品详情

产品名称：集装式单端面机械密封

适用范围：广泛用于石油，化工，化纤，印染，机械，医药，食品，航天等行业。

安装技术要求：

机械密封是属于较高精度的机械部件，对其正确的安装与操作对它的使用寿命有大大的影响。我们一般按照石油化工部规定的标准。

安装机械密封的泵与机械密封配合部分的技术要求如下：

- 1、轴弯曲度：最大不大于0.05毫米；
- 2、转子振摆：动环密封圈处的轴套附近不大于0.06毫米；
- 3、轴的轴向窜动量不允许超过 $\pm 0.5$ 毫米，如果带轴套，不允许轴套有松动；
- 4、联轴器的找正误差：对于齿式联轴器不大于0.08 ~ 0.10毫米（p2008c），对于弹性联轴器不大于0.05 ~ 0.06毫米；（习惯做法端跳 $<0.05$ ,径

跳 $<0.10$ ）

- 5、压盖（静环座）与密封配合止口对轴中心线的同心度允差0.05毫米，与垫片接触的平面对中心线的垂直度值允差0.03 ~ 0.05毫米，如果达不到

要求，密封腔要进行加工；

6、安装动环密封圈的轴套端部，以及安装静环密封圈的压盖（或壳体）的端部应倒角，并修光滑。

订货需知：

机械密封仍是一门新技术，正在不断采用新材料，新工艺，为了在供需双方之间当好参谋，谨慎各用户单位尽可能提供流体机械的工作数据，机械

密封的正规型号，以便协助您选择到满意的机械密封。

1、设备与机械名称；2、密封介质压力；3、密封介质温度；4、轴转速；5、密封介质；6、轴径和对其具体的要求。

我们乐意协助用户选用特殊的机械密封设计试制，来图来样生产，欢迎用户订购，诚恳希望对本厂产品提出宝贵意见，以便改进和提高。

本产品的加工定制是是，类型是动环、静环，材质是不锈钢，作用是轴用密封，品牌是PARKER派克，型号是PK-723，使用温度是120（ ），使用压力是1（MPa），是否进口是否，适用范围是轴承,泵,釜,油缸，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损