

# 日标PG系列橡胶密封O型圈

产品名称	日标PG系列橡胶密封O型圈
公司名称	深圳市鑫华煦橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	材质: 截面形状:O型 作用:水封
公司地址	深圳市坪山新区坪山田心村金田路380号
联系电话	0755-84641113-636 13434734054

## 产品详情

### 产品介绍

O型橡胶密封垫圈适用于装在各种机械设备上，在规定的温度、压力、以及不同的液体和气体介质中，于静止或运动状态下起密封作用。在机床、船舶、汽车、航空航天设备、冶金机械、化工机械、工程机械、建筑机械、矿山机械、石油机械、塑料机械、农业机械、以及各类仪器仪表上，大量应用着各种类型的密封元件。O型橡胶密封垫圈主要用于静密封和往复运动密封。用于旋转运动密封时，仅限于低速回转密封装置。O型橡胶密封垫圈一般安装在外圆或内圆上截面为矩形的沟槽内起密封作用。O型橡胶密封垫圈在耐油、酸碱、磨、化学侵蚀等环境依然起到良好密封、减震作用。因此，O型橡胶密封垫圈是液压与气压传动系统中使用最广泛的一种密封件。

**O型橡胶垫圈的优势**  
O型橡胶密封垫圈与其他型式密封垫圈比较，具有以下优点：  
--适合多种密封形式：静态密封、动态密封 适合各种用途材料，尺寸和沟槽都已标准化，互换性强  
--适合多种运动方式：旋转运动、轴向往复运动或组合运动（例如旋转往复组合运动）  
--适合多种不同的密封介质：油、水、气、化学介质或其它混合介质 通过选用合适的橡胶材料和适当的配方设计，实现对油、水、空气、煤气及各种化学介质有效的密封作用。温度使用范围广（-60 ~ +220 ），固定使用时压力可达 1500kg/cm<sup>2</sup>（与补强环并用）。  
--设计简单，结构小巧，装拆方便  
O形橡胶垫圈断面结构极其简单，且有自密封作用，密封性能可靠。由于O形橡胶垫圈本身及安装部位结构都极其简单，且已形成标准化，因此安装更换都非常容易。

### 相关产品

### 公司介绍

深圳市鑫华煦专业从事橡胶、塑料制品研究、生产、销售、服务为一体的民营生产厂家。公司拥有一支高素质研发、设计、制造与服务的团队，有现代化生产车间和先进的生产设备。对各种不同形状、不同材质、不同硬度的普通和特殊产品（如耐寒、耐热、耐老化、耐高电压、耐油、耐磨、耐酸、耐碱、防震、抗震、防滑、传动、发泡等）均能满足使用要求，从模具设计、模具制造、配方设计、产品生产到性能检测全过程都是由专业的高级工程师指导完成。

主要产品 一、标准件：o型圈（gb系列、as568系列、日标系列）、平垫圈、u型圈、

y型圈、橡胶管、橡胶条等等。

二、汽车类：水箱垫圈、管接头密封圈、减震器、油封、防滑垫、汽车空调密封圈、

三、电器类：硅胶胶塞，硅胶密封件，硅胶密封圈，硅胶密封垫等

四、水暖阀门类：垫圈、皮碗、橡胶球、星型垫圈、水管接头、橡胶夹滤网等

五、橡胶包金属件：橡胶包铁芯、橡胶金属件；

六、其它橡胶杂件：绝缘、阻燃橡胶件、耐油、耐酸碱、耐高温、耐低温橡胶密封件、橡胶玩具公仔等  
橡胶材质 丁腈胶（nbr）、 氢化丁腈胶（hnbr）、 三元乙丙胶（epdm）、 硅胶（si）、

氟橡胶（fkm）、 天然橡胶（nr）、 丙烯酸酯（acm）、

丁苯胶（sbr）、 聚氨脂（pu）等 生产设备一、模具部：cnc、线切割机、数控车床、铣床、钻床、火花机、抛光机

二、橡胶制品部：橡胶密炼机、橡胶开炼机、橡胶切割机、橡胶硫化机、橡胶真空硫化机、二次硫化机、冷冻修边机、橡胶圆磨机。

检测设备 拉力试验机、热空气老化试验箱、高温试验箱、投影仪、百分厚度计、邵尔硬度计、及读数显微镜、耐低温测试机、耐磨测试机等。企业认证 iso/ts16949管理体系认证，环保rohs认证书，reach认证书，fda认证书，erp管理系统。客户类型 水龙头、卫浴、阀门、五金、电器、健身器材、医疗器械领域；还有汽车、摩托车、环保设备、办公设备、空调（r134a、r12、r22介质），液压机械、工程机械、纺织机械、食品机械、塑料机械等领域。

本产品的材质是橡胶，截面形状是O型，作用是水封，适用范围是汽车,电器,气缸,水管,阀门，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损，品牌是鑫华煦，型号是p80，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否，使用温度是-15-300（ ），使用压力是100（MPa），防水性能是优，是否环保是是