

# 实木门消音密封条，硅胶密封条，高弹性密封条

产品名称	实木门消音密封条，硅胶密封条，高弹性密封条
公司名称	河北天越汽车零部件有限公司
价格	面议
规格参数	材质: 作用:隔音密封 适用范围:门窗,实木门以及卡槽部位
公司地址	河北省邢台市清河县城西小屯工业区
联系电话	86-03198033366 18233912632

## 产品详情

硅橡胶生产的密封条具有透明、光滑的外表，柔软有弹性、无毒无味.具有弹性好（邵氏35 - 75度）、耐高低温（-80 - 280 ），而且不容易老化、不变形、耐轻微的酸碱。另外在耐臭氧、耐溶性、电气绝缘方面也有很好的表现，是化工、医药、食品、电子、机械行业密封件的首选之品。制成的管子具有极好的耐高温（200 - 280 ）和耐低温性能，有良好的生理稳定性，具有极佳的回变形小（200 ，48小时不大于50%），击穿电压为（20 - 25kv / mm），耐臭氧、耐紫外线，广泛应用于医药导流、电子、打火机管子、点火枪管子、电线电缆...加工成密封条、法兰圈在干燥设备中有良好的表现，特别是在烘燥机的门上效果更佳，是普通橡胶密封件使用寿命的三倍以上。

硅胶密封条经过先进的工艺加工而成，主要特点有无毒、无溴、耐高、低温（-60 ~300）适合在260以下的高温下长期使用。

注：特种硅橡胶耐温（-60~+380 ）

主要包括普通灯具密封条

烘箱与其他进口设备的密封条,定型锅密封条,医疗卫生、食品级密封条,家具机械用大型胶板等。

产品的规格,具体颜色以及包装要求均可以根据客户要求订制

项目	单位	指标
扯断强度	mpa	4.0-8.0
扯断伸长率	\\	200%
撕裂强度	kn/m	15
邵氏硬度	a	30 ~ 85
长期耐温		- 70 ~ 250
短期耐温（数小时）		300
体积电阻率	欧姆米	1014

表面电阻	欧姆	1014
击穿电压	kv/mm	20

本产品的材质是硅胶，作用是隔音密封，适用范围是门窗,实木门以及卡槽部位，截面形状是D型，性质是耐腐蚀,耐高温,耐磨损，是否进口是否，品牌是世昌，型号是10\*16，厚度是1（mm），样品或现货是现货，是否标准件是标准件，使用温度是-40-270（ ），使用压力是7（MPa）