

烘箱门密封条 耐高温硅胶密封条

产品名称	烘箱门密封条 耐高温硅胶密封条
公司名称	清河县生腾橡塑密封件厂
价格	面议
规格参数	材质: 作用:固定密封 适用范围:汽车,门窗,冰箱,电器,集装箱,机柜,其他
公司地址	河北省邢台市清河县城西后食工业区
联系电话	86-319-8032833 86-0319-8032233 13932979826

产品详情

三元乙丙 (epdm) 发泡密封条

- 1.轻便、强韧性 轻便并且具有较强的韧性
- 2.隔热性 导热性低，具有优越的保温性
- 3.非吸水性 具有独立气泡结构，吸水性很低
- 4.缓冲性 抗冲性能极佳，可用作缓冲材料
- 5.耐候性 耐候性极佳。epdm系海绵可通过耐臭氧测试（50pphm*40。c*72小时）

产品用途：

- 1、包装材料（精密机械、医疗器具、家具、玻璃等的运输用缓冲材料、小型电器用保护缓冲材料等）
- 2、土木、建筑（住宅用大板填缝材料、住宅用门窗密封材料、混凝土防收缩用衬垫材料、明渠水道填缝材料、各种土木建筑填缝材料等）

- 3、车辆、船舶（门密封材料、行李仓密封材料、发动机罩缓冲衬垫、各种管道密封材料、灯具密缝材料、发动机防震材料、仪器类的缓冲和密封材料等）
- 4、绝热、保温（冷却器和空调器使用绝热密封材料、电冰箱和冷柜绝热密封材料等）
- 5、隔音、防潮（各种机械设备的防噪音密封材料、住宅隔音墙密封材料、各种电器的防水防潮密封材料、各种机械设备的防潮密封材料等）。

本产品的材质是硅胶，作用是固定密封，适用范围是汽车,门窗,冰箱,电器,集装箱,机柜,其他，截面形状是U型，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损,其他，是否进口是否，品牌是生腾，型号是各种型号，厚度是5（mm），样品或现货是现货，是否标准件是标准件，使用温度是230（ ），使用压力是5（MPa）