

一字密封 供应 橡胶衬四氟垫片 直销

产品名称	一字密封 供应 橡胶衬四氟垫片 直销
公司名称	温州一字密封材料有限公司
价格	10.00/个
规格参数	材质:OMJ 截面形状:O型 作用:固定密封
公司地址	温州市龙湾区永中街道天中路1509号
联系电话	15168795288 15168795288

产品详情

—— 温州一字密封至诚至真,您的满意是我们追求的目标 ——

公司目前(生产加工,商业服务)主营产品： 密封件 金属缠绕垫片 波齿缠绕垫片 柔性石墨填料环 柔性石墨编织填料 金属环垫/ o型密封圈(八角垫 椭圆垫 透镜垫) 齿形垫片(波齿石墨复合垫片) 高强石墨复合垫片 聚四氟乙烯垫片 四氟包复垫片 柔性石墨盘根 橡胶衬四氟垫片 芳纶纤维盘根 聚四氟乙烯盘根 碳纤维盘根 柔性石墨复合板 石棉橡胶垫片 氟橡胶垫片 氟橡胶o型圈 三元乙丙橡胶 xb450、xb350、xb200、ny400、ny300、ny200、ny150无石棉材料等特制密封件产品.

—— 金属缠绕垫片 ——

一、构造 缠绕式垫片由“v”形(或“w”形)金属带与非金属带相互重迭,连续缠绕而成,在始,末端用点焊方式将金属带固定。二、性能及特点1、适用的工况范围宽。能耐高温、高压和适应超底温或真空下的使用条件。通过改变垫片的材料组合,可解决各种介质对垫片的化学腐蚀问题。2、应力补偿能力强。在温度,压力波动频繁的工位上,密封性能稳定,可靠。3、密封性能优良。4、对垫片接触的法兰密封的表面精度要求不高。5、安装方便、垫片预紧压力较低。6、具有良好的压缩回弹性,适用温度、压力交变烈的密封部位,是管道、阀门,泵、换热器、塔、人孔、手孔等法联接处的密封元件。我们按照标准生产,或者由用户具体注明要求,使用压力小于等于25mpa 三、垫片种类1、金属缠绕式垫片分四种形式：基本型 带内加强环型 带外加强环型 带内、外加加强环型。2、热交换器用缠绕式垫片一般分：基本型及带内外环型。3、通常使用的材料：a、钢带：08f、0cr13、0cr18ni9(304)、0cr18ni9ti、1cr18ni9ti(321)、0cr17ni12、m02(316)、00cr17ni14m02(316l)b、内外环用(冷轧)钢板：外环：低碳钢、0cr13、0cr18ni9 内环：通常与刚带材质相同或协商确定。c、非金属带：柔性石墨、特制石棉、聚四氟乙烯、非石棉纸。四、使用范围1、使用温度：-196 ~ 700 (氧化性介质中不高于600)2、使用压力： 25mpa3、垫片系数：m=2.5~44、小预紧比压：y=68mpa5、大加工尺寸：~2800mm

本产品的材质是金属缠绕垫,截面形状是V型,作用是固定密封,适用范围是泵,性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损,品牌是OMJ,型号是RRXBX,厚度是2.5~4(mm),样品或现货是现货,是否标准件是

标准件，是否进口是否，使用温度是-196 ~ 700 ()，使用压力是 25MPa (MPa)