

德式HASCO系列 喉塞拉胀止水栓Z942/10 模具用

产品名称	德式HASCO系列 喉塞拉胀止水栓Z942/10 模具用
公司名称	深圳力帆精密五金有限公司
价格	面议
规格参数	类型:密封圈 材质:金属缠绕垫
公司地址	中国 天津 天津市塘沽区 天津
联系电话	86-755-29002800

产品详情

止水栓是用于塑胶模或任何水道冷却或加温系统之中，依照所需的流向配合起到有关于填塞的作用的金属零件。 止水栓工作原理：利用斜度原理，使o-环和弹片扩大而起到填塞的作用。

深圳力帆止水栓的特点： 1.不需攻牙，永不生锈； 2.可随意调整松紧，无需止泻带；

3.可以随意移动，放置于水道流道中的任意位置；

4.随着水加热，水亦加热，导热性好，油料等的加热冷却亦是同理； 止水栓承受力： 直径8mm 16kg/平方厘米以上； 直径10mm 17kg/平方厘米以上； 直径12mm 19kg/平方厘米以上。

止水栓的使用注意事项： 1.任一规格模具孔径应该比止水栓外径大0.1mm；

例：8mm（外径）止水栓，其模具孔应为8.1mm

2.止水栓在水道中，若没有定位，可先放松，然后用空气枪喷出，重新定位。

工作环境：一般温度：-5 ~+135 特殊止水栓工作温度：-10 ~+280 栓使用范围：塑胶模具、水道流道冷却系统、流道水道加温导热系统。

本产品的加工定制是是，类型是密封圈，材质是金属缠绕垫，作用是孔用密封，品牌是机械密封件，型号是止水栓，样品或现货是现货，使用温度是5-130（ ），是否进口是否，适用范围是汽车,泵,油缸，性质是耐腐蚀,耐磨损