

# 乐泰55管道魔绳，Loctite55，耐高温，可靠防松，密封安全，50m

产品名称	乐泰55管道魔绳，Loctite55，耐高温，可靠防松，密封安全，50m
公司名称	深圳市泰兴达胶粘剂有限公司
价格	面议
规格参数	材质: 作用:固定密封 适用范围:泵,气缸,水管,化工管道,阀门
公司地址	深圳市坪山新区坪山街道三洋湖路27号
联系电话	15915376919 15323878953

## 产品详情

### loctite55\_乐泰55管道魔绳\_【带状密封】

loctite汉高乐泰55胶水、乐泰® 55管道魔绳可应用于煤气/液化石油气/天然气管道、阀门安装。工业，公共和家庭管道系统（冷水，热水，暖气）。工业产品生产（泵，阀，管连接等）。高强度，可靠防松，密封安全。高耐热。

典型用途：带状密封

颜色：白色

最高温度（ ）：150

耐压力（密封工作压力）： 10,000psi

包装规格：50mm/150mm盒装

乐泰55胶水颜色为白色,温度可达150度。

应用于煤气/液压石油气/天然气管道、阀门安装。工业,公共和家庭管道系统(冷水,热水,暖气)。工业产品生产(泵,阀,管接等)。高强度,可靠防松,密封安全。高耐热。作为创新科技与传统工艺完美结合,乐泰55管道魔绳对于螺纹管道系统具有更快捷、全面的密封作用,可完全替代传统的胶带、麻绳和油膏。它可以广泛地用于不同材质的饮用水管道或污水管道(冷热皆可),燃气管道、压缩气体管道和工业用油管道,提供永久防漏效果,即使周围的温度下降至零下或上升至130 ,或受到水锤和振动效应的影响。乐泰55管道魔绳最大的不同之处在于它的可调整性。当管道系统接口有长短误差时,已使用乐泰55管道魔绳的管道接口仍能配合"翻松"调整工序,继续保持密封状态。当遇到管螺纹系统需要迅速装配但使用前又需要调整的情况时,乐泰55管道魔绳的可调整性将显得特别有用。同时乐泰55管道魔绳的使用非常方便,施工人员无

需特殊培训,也可轻松掌握。使用时只需将建议用量的乐泰55管道魔绳缠绕在管道的外螺纹上,然后安装即可。乐泰55管道魔绳包装在圆形胶筒内,轻巧安全,便于携带,加上内置的截断器,使用更清洁、简便,无需任何附加工具,不会在您的手上留下任何污渍。乐泰55管道魔绳已通过了国家燃气用具质量监督检验中心和中国预防医学科学院环境卫生监测所等国家权威监测机构的检验,完全符合国家有关的质量标准规定。

本产品的材质是金属缠绕垫,作用是固定密封,适用范围是泵,气缸,水管,化工管道,阀门,性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损,品牌是乐泰,型号是55,样品或现货是现货,是否标准件是标准件,是否进口是是,使用温度是150( ),使用压力是10000(MPa),规格是50m