

## 台湾鼎基DZ各标准规格密封圈 台湾鼎基DZ系列密封圈

产品名称	台湾鼎基DZ各标准规格密封圈 台湾鼎基DZ系列密封圈
公司名称	天长市康恒仪表有限公司
价格	面议
规格参数	材质: 截面形状:U型 作用:孔用密封
公司地址	安徽省天长市经济开发区经二路
联系电话	86-05507518178--802 13485758788

## 产品详情

### 产品图片

### 产品介绍

聚氨酯u型圈型号规格，一般都参照日本华尔卡标准，日本nok标准，美国派克标准，德国麦克标准，德国霞板标准，台湾dz标准等。相比国标yx圈，存在更多规格，适合不同场合的使用。供应un,uhs,uns,uhp,unp,uhr,unr,odi,idi,osi,isi,usi,ush,uhp,yxd,yxd系列标准的u型密封圈，所有型号均与nok，华尔卡，dz等标准通用。

### 产品规格

uhs        11.2x19.2x5        38x48x6  
70x80x6 14x22x5        40x50x6 71x80x6 16x24x5  
45ax55x6 75x85x6 18x26x5        45x56x7 80x90x6 20x28x5  
50x60x6 85x100x9 22.4x30x5        53x63x6  
90x105x9 23.5x31.5x5        55x65x6 95x110x9 25x33x5  
56x66x6 98x112x9 28x35.5x5        58x68x6 100x115x9 30x40x6  
60ax70x6 112x125x9 31.5x41.5x6        60x71x7 115x130x9 32x42x6  
63x73x6 125x140x9 35x45x6        65x75x6

136x150x935.5x45x6 67x77x6  
140x155x9 uns 6.3x16.3x8  
35.5x50.5x10.2 95x115x127.1x17.1x8 40x55x10.2  
100x120x128x18x8 45x60x10.2 105x125x169x19x8  
48x63x10.2 106x126x1610x20x8 50x65x10.2  
110x130x1611.2x21.2x8 53x73x12 112x132x1612.5x22.5x8  
55x75x12 118x138x1614x24x8 56x76x12  
120x140x1615x25x8 60x80x12 125x145x1616x26x8  
63x83x12 130x150x1618x28x8 65x85x12  
140x160x1620x30x8 67x87x12 150x170x1622.4x32.4x8  
70x90x12 105x125x1525x35x8 71x91x12  
125x145x1528x43x10.2 75x95x12  
130x150x1530x45x10.2 80x100x12  
140x160x1531.5x46.5x10.2 85x105x12  
150x170x1535x50x10.2 90x110x12  
dhs 11.2x19.2x6 45x53x6.5  
107x117x8.514x22x6 50x58x6.5 110x120x816x24x6  
53x61x6.5 112x122x818x26x6 55x63x6.5  
125x138x9.520x28x6 56x64x6.5 130x143x9.522x31x7.6  
60x68x6.5 136x149x9.522.4x30.4x6 63x71x6.5  
140x153x9.523.5x31.5x6 65x73x6.5 140x157x1025x33x6  
67x75x6.5 145x158x9.526x32x4.2 70x80x8  
160x173x9.528x36x6 71x81x8 160x174x9.530x38x6.5 75x85x8  
165x178x9.531.5x39.5x6.5 80x90x8 165x179x9.532x40x6.5 85x95x8  
180x193x9.532x40.5x6.5 90x100x8  
180x194x9.535x43x6.5 95x105x8  
200x214x9.535.5x43.5x6.5 98x108x8  
204x218x9.538x46x6.5 100x110x8  
230x224x9.540x48x6.5 104.5x117x8.5 250x263x9.5

#### [公司位置](#)

#### [联系方式](#)

联系地址：安徽省天长市经济开发区

联系电话：0550-7518178

传真号码：0550-7511187

腾讯qq：290155854

阿里旺旺：szcrmj

本产品的材质是聚氨酯，截面形状是U型，作用是孔用密封，适用范围是汽车,电器,轴承,气缸,托辊,油缸,油缸，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损，品牌是台湾鼎基，型号是UN型圈，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是是，使用温度是-20~110（ ），使用压力是35（ MPa）