

定做各类橡胶制品 密封橡胶制品 耐高温橡胶制品 垫片

产品名称	定做各类橡胶制品 密封橡胶制品 耐高温橡胶制品 垫片
公司名称	河北浩航橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:10*20 材质:氟胶
公司地址	景县杜桥镇曹庄
联系电话	15503233222

产品详情

密封垫圈广泛用于工程机械及柴油机的管道、壳体的结合面的静密封中，以其弹性变形填补零件结合面的不平度，切断泄漏通道，增加泄漏阻力，或承受内外侧压力差等方式防止流动介质（气体、冷却水、润滑油、齿轮油、液压油、制动液等）泄漏。

密封垫按材料密封垫有非金属密封垫、非金属与金属组合密封垫、金属密封垫三大类，其常用材料有橡胶、皮革、石棉、纸、软木、聚四氟乙烯、钢、铁、铝、铜和不锈钢等。用棉、麻、石棉、纸、皮革等纤维素质材制成的密封垫，其组织疏松，致密性差，纤维间有细微缝隙，很容易被流动介质浸透，在压力作用下流动介质从高压侧通过这些细微缝隙渗透到低压侧，即形成渗透泄漏。

纯四氟垫片选用材料：四氟粉料、四氟板 使用温度：-150-250 使用压力：6.4mpa

【主要用途】高清洁度介质的静密封

【可供规格】dn10-1600mm

聚四氟乙烯夹包垫片是由石棉橡胶板或无石棉板等软垫片和聚四氟乙烯包覆薄片组合而成，v型（剖切型）四氟夹包垫片由四氟板机械车削而成，u型（折包型）四氟夹包垫片由四氟带包边后加热粘接而成。兼具优异的耐腐蚀性和良好的压缩回弹率，广泛应用于各种强酸、强碱、强氧化、氯气和不允许污染介质的密封。通常适用于中、低压部位。

主要技术参数：

压力： 4.0mpa

温度： 260

垫片系数： $m=2.5$

ph值： 0-14

最小预紧比压： $y=20\text{mpa}$.

本产品的品牌是浩航，型号是10*20，材质是氟胶，截面形状是U型，性质是耐高温,耐腐蚀,耐磨损，作用是固定密封，是否进口是否，适用范围是汽车,电器,泵，厚度是2—10（mm），使用温度是150-250（），使用压力是6.4（MPa）