

# 耐磨耐挤压振动筛密封橡胶垫 橡胶圈

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 耐磨耐挤压振动筛密封橡胶垫 橡胶圈                                |
| 公司名称 | 新乡市共成振动设备有限公司                                    |
| 价格   | 面议   |
| 规格参数 | 材质:<br>作用:固定密封<br>适用范围:汽车,门窗,冰箱,电器,集装箱,振动筛、圆形旋振筛 |
| 公司地址 | 新乡市牧野工业园   |
| 联系电话 | 86-03732513806 13525008219                       |

## 产品详情

耐磨耐挤压振动筛密封橡胶垫 橡胶圈 电话:0373-2513806 13525008219 qq:919092944 产品应用：振动筛密封橡胶垫主要应用于旋振筛、直线振动筛、直排筛、气流筛、气旋筛等设备中，是振动筛行业中不可缺少的配件之一，主要用在振动筛网架,防尘盖上，为了更好的密封振动筛筛框之间的连接，防止原料流体或固体微粒从相邻结合面间泄漏，防止外界杂质如灰尘与水分等侵入机器设备内部的部件材料，同时减轻振动筛在振动中对筛框的破坏力。

### 产品介绍：

振动筛密封橡胶圈是振动筛密封装置中的元件，是振动筛中不可缺少的易损件，密封皮按材质可分为橡胶密封皮、硅胶密封皮、聚氨酯密封皮、聚四氟密封皮四种。材质分类及使用选择：振动筛密封橡胶条分为普通橡胶和食品级硅胶两种，食品级硅胶条多用于食品行业和医药行业等有特殊要求的行业。在客户无特殊要求情况下标准型振动筛上均配装橡胶密封圈与橡胶球；硅胶、聚氨酯密封圈、聚四氟密封圈及硅胶球主要用于有特殊特性的物料，比如高温、油性、腐蚀性等物料。

本产品的材质是橡胶，作用是固定密封，适用范围是汽车,门窗,冰箱,电器,集装箱,振动筛、圆形旋振筛，截面形状是u型，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损，是否进口是否，品牌是共成，型号是400、600.800、1000-2000mm，厚度是0.2（mm），样品或现货是现货，是否标准件是标准件，使用温度是280（℃）