

无污染无石棉密封垫片 环保耐高温高压 取代石棉制品密封用

产品名称	无污染无石棉密封垫片 环保耐高温高压 取代石棉制品密封用
公司名称	河北赋源密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:NXBNNY 材质:非石棉
公司地址	河北省衡水市景县王瞳镇
联系电话	0318-4555398 15131811515

产品详情

无石棉橡胶板

项目	nxb200	nxb300	nxb350	nny150
横向抗张强度mpa	5.0	7.0	11.0	8.0
老化系数				
密度 g/cm ³	1.6—2.0			
压缩率%	12			
回弹率	35	40	45	40
柔软性	无			
应力松弛率%	45	45	45	40
常温下油密封性 15--30 ,7 5号航空汽油				10 mpa 30分钟 无泄露
温度150±2 ,在20号航空润 滑油中浸泡5小时后取出,在1 5--30 下放置5分钟	拉伸强度减少率 %			40
	浸油增厚率 %			5—20
	浸油外观变化			
温度15-30 ,在75号航空汽 油中浸泡5小时后取出,放置5 分钟	抗拉强度 mpa			5
	浸油增厚率 %			5—25
	柔软性			

材质：特殊耐热纤维、天然橡胶为原料，压制而成。用途：代替相同标号的石棉橡胶板，用于水、蒸气、空气、煤气、碱液等介质的管道法兰连接处密封衬垫材料。最高工作温度：350
工作压力：6.0mpa规格: 4100 x 1500 x (0.5 - 6.0)mm, 2000 x 1500 x (0.5 - 6.0)mm, 1500 x 1360 x (0.5 - 6.0)mm, 3800 x 1270 x (0.5 - 6.0)mm 1270 x 1270 x (0.5 - 6.0)mm, 1500 x 4600 x (0.5 - 6.0)mm

其它规格可以根据客户要求。

生产设备

检测设备

成型垫片

联系人：

刘雷 电话：0318-7080071,15131811515

传真：0318-7080093

qq：940908268

企业网址：www.asbestos-joint.com

我们是阿里第11年诚信通，欢迎新老客户光临。

本产品的品牌是明珠，型号是NXBNNY，材质是非石棉，截面形状是矩形，性质是耐高温,耐高压,耐腐蚀,耐磨损，作用是孔用密封，是否进口是否，适用范围是汽车,门窗,电器,轴承,泵，厚度是0.3-6.0（mm），使用温度是150-510（ ），使用压力是5-21（MPa）