

日本NOK液压往复运动件 HBTS型密封 液压缓冲环

产品名称	日本NOK液压往复运动件 HBTS型密封 液压缓冲环
公司名称	中道科技(大连)有限公司
价格	面议
规格参数	材质: 截面形状:矩形 作用:缓冲环
公司地址	辽宁省大连经济技术开发区润海园中区41-1-3-1号
联系电话	18640946123

产品详情

缓冲环的公称尺寸及腔体尺寸

d	d	h	h	nok代码
40	55.5	5.9	6.3	gs0707-v2
45	60.5	5.9	6.3	gs0708-v2
50	65.5	5.9	6.3	gs0709-v2
55	70.5	5.9	6.3	gs0710-v2
60	75.5	5.9	6.3	gs0711-v2
65	80.5	5.9	6.3	gs0712-v2
70	85.5	5.9	6.3	gs0713-v2
75	90.5	5.9	6.3	gs0714-v2
80	95.5	5.9	6.3	gs0715-v2
85	100.5	5.9	6.3	gs0716-v2
90	105.5	5.9	6.3	gs0717-v2
100	115.5	5.9	6.3	gs0718-v2
110	125.5	5.9	6.3	gs0719-v2
120	135.5	5.9	6.3	gs0720-v2
130	145.5	5.9	6.3	gs0721-v2
140	155.5	5.9	6.3	gs0722-v2

本产品的材质是橡胶，截面形状是矩形，作用是缓冲环，适用范围是汽车,门窗,电器,轴承,泵,气缸,托辊,水管,化工管道,阀门，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损，品牌是Nok，型号是HBTS型，厚度是5.5（mm），内径是40-140（mm），外径是55.5-155.5（mm），样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是是，使用温度是-65-260（℃），使用压力是35（MPa）