

M42公制自定心组合密封垫圈 42公制组合垫圈

产品名称	M42公制自定心组合密封垫圈 42公制组合垫圈
公司名称	广州市双向机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	材质: 截面形状:矩形 作用:固定密封
公司地址	广州市海珠区南洲北路1542号C17 (不可作厂房使用)
联系电话	15302261184

产品详情

m42公制组合垫 42公制组合垫圈

公制组合垫

(组合密封垫圈)由橡胶圈和金属环整体粘合硫化而成,是用来密封螺纹和法兰连接的密封圆环,圆环包括一个金属环和一个橡胶密封垫。金属环防锈处理,橡胶圈一般采用耐油丁腈胶或氟橡胶。组合垫有公制和英制两种尺寸,有标准jb982-77规定组合垫的金属垫加橡胶的组合形式。组合垫圈供螺纹管接头及螺塞密封用,它一般和卡套式管接头一起使用,用来堵油口,主要用于液压阀管接头螺纹连接处的端面静密封,适用英国、美国标准英制螺纹和法国、德国标准公制螺纹连接处的端面静密封等。组合垫圈根据结构形式可分为a型、b型;根据包胶的不同可分为全包、半包。

用途说明适用于油为介质的管路系统中,供焊接,卡套,扩大管接头,螺塞及机械装置的压力系统密封,为防止油液,燃料,水和药品等泄漏。由于其结构简单、密封高效、且价格低廉,使其在机械制造业得到广泛应用。技术数据工作压力: 40

mpa温度: -25 ~ +100 介质: 液压油材料性能材质: 橡胶、金属材质公称直径d1 d2 d

h ± 0.1孔d2允许适用螺纹尺寸公差尺寸公差尺寸公差偏心尺寸8 8.4 ± 0.12 10 +0.24 14 -0.24 2.7 0.10 m8 10 10.4 12 16 m10(g1/3") 12 12.4 14 18 m12 14 14.4 16 20 -0.28 m14(g1/4") 16 16.4 18 22 m16 18 18.4 20 +0.28 25 m18(g3/8") 20 20.5 ± 0.14 23 28 m20 22 22.5 25 30 m22(g1/2") 24 24.5 27 32 -0.34 0.15m24 27 27.5 30 35 m27(g3/4") 30 30.5 33 +0.34 38 m30 33 33.5 ± 0.17 36 42 m33(g1") 36 36.5 40 46 2.9 m36 39 39.6 43 50 m39 42 42.6 46 53 -0.40 m42(g1/4") 45 45.6 49 +0.40 56 m45 48 48.7 ± 0.20 52 60 m48 52 52.7 56 66 m52 60 60.7 64 75 m60

m42公制组合垫 42公制组合垫圈

本产品的材质是橡胶,截面形状是矩形,作用是固定密封,适用范围是汽车,门窗,电器,轴承,泵,气缸,托辊,水管,化工管道,阀门,性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损,品牌是双向,型号是M42 42,厚度是2 (mm),内径是42.7 (mm),外径是51 (mm),样品或现货是现货,是否标准件是标准件,是否进口是否

，使用温度是-25~100（ ），使用压力是40（ MPa），别名是公制组合垫