

日本NOK 油封 VR型密封 进口油封 内骨架油封 耐高温油封

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 日本NOK 油封 VR型密封 进口油封 内骨架油封 耐高温油封 |
| 公司名称 | 中道科技(大连)有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 材质: 截面形状:V型 作用:油封 |
| 公司地址 | 辽宁省大连经济技术开发区润海园中区41-1-3-1号 |
| 联系电话 | 18640946123 |

产品详情

| 推荐轴径 | 安装部分尺寸 | | 最大直径 | 最小滑动面 | nok代码 |
|------|-----------|-----|------|-------|-----------|
| | 可使用轴径 | 宽 | | | |
| d1 | d | b | d2 | d3 | |
| 3 | 2.7~3.5 | 2.5 | d+1 | d+4 | bm1201-ao |
| 4 | 3.5~4.5 | 3 | d+1 | d+6 | bm1202-ao |
| 5 | 4.5~5.5 | | | | bm1203-ao |
| 6 | 5.5~6.5 | | | | bm1204-ao |
| 7 | 6.5~7.5 | | | | bm1205-ao |
| 8 | 7.5~8.5 | | | | bm1206-ao |
| 10 | 9.5~11.5 | 4.5 | d+2 | d+9 | bm1207-ao |
| 12 | 11.5~12.5 | | | | bm1208-ao |
| 13 | 12.5~13.5 | | | | bm1209-ao |
| 14 | 13.5~15.5 | | | | bm1210-ao |

| | | | | | |
|----|-----------|---|-----|------|-----------|
| 16 | 15.5~17.5 | | | | bm1211-ao |
| 18 | 17.5~19 | | | | bm1212-ao |
| 20 | 19~21 | 6 | d+3 | d+12 | bm1213-ao |
| 22 | 21~24 | | | | bm1214-ao |
| 25 | 24~27 | | | | bm1215-ao |
| 28 | 27~29 | | | | bm1216-ao |
| 30 | 29~31 | | | | bm1217-ao |
| 32 | 31~33 | | | | bm1218-ao |
| 35 | 33~36 | | | | bm1219-ao |
| 37 | 36~38 | | | | bm1220-ao |
| 40 | 38~43 | 7 | d+3 | d+15 | bm1221-ao |
| 45 | 43~48 | | | | bm1222-ao |
| 50 | 48~53 | | | | bm1223-ao |
| 55 | 53~58 | | | | bm1224-ao |
| 60 | 58~63 | | | | bm1225-ao |
| 65 | 63~68 | | | | bm1226-ao |
| 70 | 68~73 | 9 | d+4 | d+18 | bm1227-ao |
| 75 | 73~78 | | | | bm1228-ao |
| 80 | 78~83 | | | | bm1229-ao |
| 85 | 83~88 | | | | bm1230-ao |
| 90 | 88~93 | | | | bm1231-ao |
| 95 | 93~98 | | | | bm1232-ao |

| | | | | | |
|-----|---------|------|------|------|-----------|
| 100 | 98~105 | | | | bm1233-ao |
| 110 | 105~115 | 10.5 | d+4 | d+21 | bm1234-ao |
| 120 | 115~125 | | | | bm1235-ao |
| 130 | 125~135 | | | | bm1236-ao |
| 140 | 135~145 | | | | bm1237-ao |
| 150 | 145~155 | | | | bm1238-ao |
| 160 | 155~165 | 12 | d+5 | d+24 | bm1239-ao |
| 170 | 165~175 | | | | bm1240-ao |
| 180 | 175~185 | | | | bm1241-ao |
| 190 | 185~195 | | | | bm1242-ao |
| 199 | 195~210 | | | | bm1243-ao |
| 200 | 190~210 | 20 | d+10 | d+45 | bm1244-ao |
| 220 | 210~235 | | | | bm1245-ao |
| 250 | 235~265 | | | | bm1246-ao |
| 275 | 265~290 | | | | bm1247-ao |
| 300 | 290~310 | | | | bm1248-ao |
| 325 | 310~335 | | | | bm1249-ao |
| 350 | 335~365 | | | | bm1250-ao |
| 375 | 365~390 | | | | bm1251-ao |
| 400 | 390~430 | | | | bm1252-ao |
| 450 | 430~480 | | | | bm1253-ao |
| 500 | 480~530 | | | | bm1254-ao |
| 550 | 530~580 | | | | bm1255-ao |

| | | |
|------|-----------|-----------|
| 600 | 580~630 | bm1256-ao |
| 650 | 630~665 | bm1257-ao |
| 700 | 665~705 | bm1258-ao |
| 725 | 705~745 | bm1259-ao |
| 750 | 745~785 | bm1260-ao |
| 800 | 785~830 | bm1261-ao |
| 850 | 830~875 | bm1262-ao |
| 900 | 875~920 | bm1263-ao |
| 950 | 920~965 | bm1264-ao |
| 1000 | 965~1015 | bm1265-ao |
| 1050 | 1015~1065 | bm1266-ao |
| 1100 | 1065~1115 | bm1267-ao |
| 1150 | 1115~1165 | bm1268-ao |
| 1200 | 1165~1215 | bm1269-ao |
| 1250 | 1215~1270 | bm1270-ao |
| 1300 | 1270~1320 | bm1271-ao |
| 1350 | 1320~1370 | bm1272-ao |
| 1400 | 1370~1420 | bm1273-ao |
| 1450 | 1420~1470 | bm1274-ao |
| 1500 | 1470~1520 | bm1275-ao |
| 1550 | 1520~1570 | bm1276-ao |
| 1600 | 1570~1620 | bm1277-ao |
| 1650 | 1620~1670 | bm1278-ao |

| | | |
|------|-----------|-----------|
| 1700 | 1670~1720 | bm1279-ao |
| 1750 | 1720~1770 | bm1280-ao |
| 1800 | 1770~1820 | bm1281-ao |
| 1850 | 1820~1870 | bm1282-ao |
| 1900 | 1870~1920 | bm1283-ao |
| 1950 | 1920~1970 | bm1284-ao |
| 2000 | 1970~2020 | bm1285-ao |

本产品的材质是橡胶，截面形状是V型，作用是油封，适用范围是汽车,电器,轴承,泵,气缸,托辊,化工管道,阀门,化工、医药等，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损，品牌是Nok，型号是VR，厚度是2.5-20（mm），内径是3-2000（mm），样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是是，使用温度是-65—260（ ），使用压力是0.03（MPa）