耐油丁腈橡胶软木板密封垫片 可按客户需求生产加工

产品名称	耐油丁腈橡胶软木板密封垫片 可按客户需求生产加工
公司名称	东莞市欣博佳软木制品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:XB-00MF 材质:橡胶
公司地址	广东省东莞市长安镇上沙管理区
联系电话	0769-85388047 18928261617

产品详情

???????/????????????????/????????????/???/?????????

????/??????????????/???/???????????/?????????????????

????/?????????;???????

欢迎来电来图洽谈加工定制！欣博佳软木制品 李生 电话：189-2826-1617 qq：2171597859
邮箱：licongid@163.com

丁腈橡胶软木板由精选的上等软木颗粒配以各种合成橡胶及其它辅助材料搅拌均匀，经过压制、高温烘焙定型、养生、刨片、砂光、铣边等工序聚合而成，再由切片机切片而成。丁晴橡胶软木具有比一般的软木更高的压缩及回弹性，是优秀的密封材料。可切割成各种不同形状的密封垫片，广泛应用于汽车、摩托车、拖拉机、飞机、轮船，以及石油管道、变压器、电器设备及装置。它是在低、中压要求下的一种新型的高等级静密封材料。且与一般的密封板材不同，它更易于切割，不损失模具，大批量产品可直接模压而成。一般选用橡胶：丁腈胶nbr，其它橡胶可要求软木颗粒：0.25-120mm

产品主要技术指标:

产品种类：丁腈、氯丁、丁苯型等。

产品色泽：本色、黑色、红色、灰色。

拉伸强度：模压型不小于2.0mpa剖切型不小于1.47mpa 项目按硬度分 硬度（shore a）55-70（中）70-85（硬） 密度（g/cm3）≤0.9（中）≤1.05（硬）
抗拉强度（kg/cm2）≥15（中）≥20（硬） 压缩率（% 300psi）15-30（中）10-20（硬）
抗压强度（min）28kg/cm2 抗内压(max) 3.5kgf/cm2 使用温度-40~120~150°C

本产品的品牌是欣博佳软木，型号是xb-00mf，材质是橡胶，截面形状是o型，性质是耐高温,耐高压,耐腐蚀,耐磨损，作用是油封，是否进口是否，适用范围是汽车,电器,泵，厚度是1（mm），使用温度是105（°C），使用压力是1000（mpa）