

金属波纹管机封 动环、静环

产品名称	金属波纹管机封 动环、静环
公司名称	张家港市第二石油化工配件厂
价格	面议
规格参数	类型:动环、静环 材质:不锈钢
公司地址	中国 江苏 苏州 张家港市 金港镇德积小明沙村
联系电话	86 0512 58758955

产品详情

辅助密封采用o型圈的典型焊接金属波纹管机械密封，通过不同的波纹管材质和动静环材质配对组合，可适用于不同工况的机封。适用于石油化工石油炼制石油开采冶金食品医药电力等行业的各种化学流体设计特点：标准化设计：符合din24960及gb6556标准，同时符合欧美等英寸制标冷系列金属波纹管：焊接结构压缩率高，耐压性能适中，消除动辅助密封的不利影响应力分解设计：波纹管采用45度角，最大限度分解内孔焊茹应力，耐压能力高非推压式设计：追随性优良，动态补偿性能好紧定螺钉定位：简单可靠调整方便性能参数：温度：-40 ~260 压力：真空~2.5mpa速度：25m/s尺寸范围：公制18~150mm

本产品的加工定制是是，类型是动环、静环，材质是不锈钢，作用是轴用密封，品牌是科奥，型号是DB M，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，使用温度是250（ ），使用压力是20（ MPa），是否进口是否，适用范围是泵，性质是耐腐蚀,耐高温,耐磨损，厚度是180，截面形状是X型