多孔密封条 多腔胶条 大型密封条 超大胶条

产品名称	多孔密封条 多腔胶条 大型密封条 超大胶条
公司名称	清河县三联橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	材质: 作用:隔音密封 适用范围:汽车,门窗,电器,集装箱,机柜
公司地址	河北省邢台市清河县浦江街91号
联系电话	86-03198150602 13785961163

产品详情

5孔、6孔、7孔等多孔密封条。

专业生产各类三元乙丙(epdm)橡胶密封条、三元乙丙海棉(发泡)密封胶条、密实-海绵-钢芯三复合、四复合密封条、软塑料-硬塑料复合条、密实-橡塑-静电植绒密封条、pvc/cpvc/abs/tpe材料挤出复合条、热塑弹性体（tpe）密封条、装饰条、塑钢门窗密封条、铝合金门窗胶条、门窗减震密封条、门底自动密封条、建筑幕墙橡塑条、集装箱密封条、冷藏车密封条、厢式车密封条、冷库门密封条、汽车密封条、车门玻璃滑槽条、车门海绵胶条、玻璃挡水条、风挡密封条、汽车门窗密封条、火车门窗密封条、地铁、高速列车密封条、船用密封胶条、灯具密封胶条、防盗门密封条、机械用密封条、阻燃胶条、导电胶条、绝缘胶条、自粘型密封条、门窗框密封条(带被胶)e型、p型、d型、o型、v型、u型、j型、l型、通用型三元乙丙发泡柔性密封条、彩色密封条、电器密封胶条、机柜密封条、柜门密封条、特殊边角装饰条、橡塑(pvc)密封条、硅胶条、丁苯橡胶条、氯丁密封胶条、丁腈发泡条（板）、聚氨酯发泡板（条）、eva发泡板（条）、epe发泡板（条）、spe发泡板（条）、pe发泡板（条）、橡塑发泡板（条）、橡胶泡沫板（条）、聚苯泡沫板（条）、公路、铁路、桥梁橡胶伸缩缝系列、钢丝胶管、纺织胶管、夹布胶管、耐高中低压胶管、丁腈耐油胶管、硅胶管、各种车用三元乙丙胶管、各种橡塑、橡胶制品、橡胶密封件（垫）制品专业厂家。

专业生产各类三元乙丙(epdm)橡胶密封条、三元乙丙海棉(发泡)密封胶条、密实-海绵-钢芯三复合、四复合密封条、软塑料-硬塑料复合条、密实-橡塑-静电植绒密封条、pvc/cpvc/abs/tpe材料挤出复合条、热塑弹性体（tpe）密封条、装饰条、塑钢门窗密封条、铝合金门窗胶条、门窗减震密封条、门底自动密封条、建筑幕墙橡塑条、集装箱密封条、冷藏车密封条、厢式车密封条、冷库门密封条、汽车密封条、车门玻璃滑槽条、车门海绵胶条、玻璃挡水条、风挡密封条、汽车门窗密封条、火车门窗密封条、地铁、高速列车密封条、船用密封胶条、灯具密封胶条、防盗门密封条、机械用密封条、阻燃胶条、

导电胶条、绝缘胶条、自粘型密封条、门窗框密封条(带被胶)e型、p型、d型、o型、v型、u型、j型、l型、通用型三元乙丙发泡柔性密封条、彩色密封条、电器密封胶条、机柜密封条、柜门密封条、特殊边角装饰条、橡塑(pvc)密封条、硅胶条、丁苯橡胶条、氯丁密封胶条、丁腈发泡条（板）、聚氨酯发泡板（条）、eva发泡板（条）、epe发泡板（条）、spe发泡板（条）、pe发泡板（条）、橡塑发泡板（条）、橡胶泡沫板（条）、聚苯泡沫板（条）、公路、铁路、桥梁橡胶伸缩缝系列、钢丝胶管、纺织胶管、夹布胶管、耐高中低压胶管、丁腈耐油胶管、硅胶管、各种车用三元乙丙胶管、各种橡塑、橡胶制品、橡胶密封件（垫）制品专业厂家。

专业生产各类三元乙丙(epdm)橡胶密封条、三元乙丙海棉(发泡)密封胶条、密实-海绵-钢芯三复合、四复合密封条、软塑料-硬塑料复合条、密实-橡塑-静电植绒密封条、pvc/cpvc/abs/tpe材料挤出复合条、热塑弹性体（tpe）密封条、装饰条、塑钢门窗密封条、铝合金门窗胶条、门窗减震密封条、门底自动密封条、建筑幕墙橡塑条、集装箱密封条、冷藏车密封条、厢式车密封条、冷库门密封条、汽车密封条、车门玻璃滑槽条、车门海绵胶条、玻璃挡水条、风挡密封条、汽车门窗密封条、火车门窗密封条、地铁、高速列车密封条、船用密封胶条、灯具密封胶条、防盗门密封条、机械用密封条、阻燃胶条、导电胶条、绝缘胶条、自粘型密封条、门窗框密封条(带被胶)e型、p型、d型、o型、v型、u型、j型、l型、通用型三元乙丙发泡柔性密封条、彩色密封条、电器密封胶条、机柜密封条、柜门密封条、特殊边角装饰条、橡塑(pvc)密封条、硅胶条、丁苯橡胶条、氯丁密封胶条、丁腈发泡条（板）、聚氨酯发泡板（条）、eva发泡板（条）、epe发泡板（条）、spe发泡板（条）、pe发泡板（条）、橡塑发泡板（条）、橡胶泡沫板（条）、聚苯泡沫板（条）、公路、铁路、桥梁橡胶伸缩缝系列、钢丝胶管、纺织胶管、夹布胶管、耐高中低压胶管、丁腈耐油胶管、硅胶管、各种车用三元乙丙胶管、各种橡塑、橡胶制品、橡胶密封件（垫）制品专业厂家。

本产品的材质是橡胶，作用是隔音密封，适用范围是汽车,门窗,电器,集装箱,机柜，截面形状是X型，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损，是否进口是否，品牌是三联，型号是SL，厚度是2－50（mm），样品或现货是样品，是否标准件是标准件，使用温度是－20－120（℃），使用压力是10（MPa）