

f4（4f 四氟）制品`异形（异型）制品 高强度格

产品名称	f4（4f 四氟）制品`异形（异型）制品 高强度格
公司名称	南通市思诚塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	材质: 截面形状:X型 作用:固定密封
公司地址	如皋市搬经镇加力居十六组
联系电话	13912215057 15370939139

产品详情

四氟/铁氟龙以其无可取代的电气绝缘`耐腐蚀`耐气候`耐高温`不粘`自润滑等优良性能而被广泛应用,我公司专业生产四氟密封环,活塞环,导向环,平垫片,碗型垫片, 阀门机械密封垫`填料`电磁阀芯`编织盘根,膨体密封带,f4棒,管,板.可按要求订制.活塞环等是用ptfe添加石墨、二硫化钼等混合物制成。这种材料的耐磨性是纯ptfe的上百倍。运动寿命比硅橡胶密封长。适应温度范围-40 ~ 200 ，密封压力达70mpa。

耐腐蚀性：能够承受除了熔融的碱金属，氟化介质以及高于300 氢氧化钠之外的所有强酸（包括王水）、强氧化剂、还原剂和各种有机溶剂的作用。

绝缘性：不受环境及频率的影响，体积电阻可达10¹⁸欧姆?厘米，介质损耗小，击穿电压高。

耐高低温性：对温度的影响变化不大，温域范围广，可使用温度-190~260 。

自润滑性：具有塑料中最小的摩擦系数，是理想的无油润滑材料。

表面不粘性：已知的固体材料都不能粘附在表面上，是一种表面能最小的固体材料。

耐大气老化性，耐辐照性能和较低的渗透性：长期暴露于大气中，表面及性能保持不变。

不燃性：限氧指数在90以下。

本产品的材质是四氟，截面形状是X型，作用是固定密封，适用范围是汽车,电器,阀门，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损，品牌是sc，型号是yx，样品或现货是现货，是否标准件是非标准件，是否进口是否