

## X-RING 星形圈 120 ( )

产品名称	X-RING 星形圈 120 ( )
公司名称	佛山市顺和翔液压密封有限公司
价格	面议
规格参数	材质: 使用温度:120 ( ) 适用范围:机柜,泵,釜,轴承,托辊,油缸,气缸,冰箱
公司地址	佛山市顺德区容桂容里居委会大塘坑路28号首层
联系电话	86-075723275086 13322820696

## 产品详情

星形圈x-ring是一种四唇截面密封圈。同o-ring一样它具有方便、经济以及应用领域广泛等优点。与o-ring比，它改善了扭曲、挤出以及性能低的问题。在往复运动、旋转运动以及螺旋运动的密封系统中使用，更能体现出它的优势。它与as 568a标准系列o-ring的沟槽有良好的互换性。星形圈在动态或静态场合中密封气体液体中均可应用，适合于往复运动中活塞 活塞杆 柱塞 也能在摆动 螺旋和旋转状况下适用于轴和心轴等。

特点：

--双重密封唇

--抗扭曲和抗挤出性好

--低摩擦阻力

--动密封性能优

--无滚动现象

工作压力：静态密封，无挡圈时，可达5mpa,有挡圈时，可达40mpa

动态密封 往复运动无挡圈时，可达5mpa

往复运动有挡圈，可达30mpa

旋转运动有挡圈时，可达15mpa

运动速度 往复运动，可达0.5m/s旋转运动可达2m/s

温度一般场合：-40度至120度 特殊橡胶 -60至250度

介质取决于密封件材料.

本产品的材质是橡胶，使用温度是120（ ），适用范围是机柜,泵,釜,轴承,托辊,油缸,气缸,冰箱，作用是固定密封，是否进口是是，品牌是宝色霞板，型号是0001，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，使用压力是20（MPa），截面形状是X型，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压