

多种型号斗式提升机、矿用提升机、矿用提升设备、选矿提升机

产品名称	多种型号斗式提升机、矿用提升机、矿用提升设备、选矿提升机
公司名称	河南百灵机器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:百灵 型号:TH630
公司地址	郑州市高新技术开发区里堂街81号
联系电话	0371-67996080 15188318787

产品详情

斗式提升机用来垂直提升经过破碎机的石灰石、煤、石膏、熟料、干粘土等块粒状物料以及生料、水泥、煤粉等粉状物料。根据料斗运行速度的快慢不同，斗式提升机可分为：离心式卸料、重力式卸料和混合式卸料等三种形式。离心式卸料的斗速较快，适用于输送粉状、粒状、小块状等磨琢性小的物料；重力式卸料的斗速较慢，适用于输送块状的，比重较大的，磨琢性大的物料，如石灰石、熟料等。斗式提升机的牵引构件有环链、板链和胶带等几种。环链的结构和制造比较简单，与料斗的连接也很牢固，输送磨琢性大的物料时，链条的磨损较小，但其自重较大。板链结构比较牢固，自重较轻，适用于提升量大的提升机，但铰接接头易被磨损，胶带的结构比较简单，但不适宜输送磨琢性大的物料，普通胶带物料温度不超过60 °c，夹钢绳胶带允许物料温度达80 °c，耐热胶带允许物料温度达120 °c，环链、板链输送物料的温度可达250 °c。

斗式提升机的输送工作原理是：料斗把物料从下面的储藏中舀起，随着输送带或链提升到顶部，绕过顶轮后向下翻转，斗式提升机将物料倾入接受槽内。带传动的斗式提升机的传动带一般采用橡胶带，装在下或上面的传动滚筒和上下面的改向滚筒上。链传动的斗式提升机一般装有条平行的传动链，上或下面有一对传动链轮，下或上面是一对改向链轮。斗式提升机一般都装有机壳，以防止斗式提升机中粉尘飞扬。

斗式提升机主要技术参数：

型号	输送量		速度	物料块度	斗容		斗距
	lifting power (m ³ / s)	speed			lumpiness	volume (l)	
mode	zh	sh	(m/s)	(mm)	zh	sh	(mm)
th210	20	33	1.4	< 30	2.5	5	500

th315	35	60	1.4	< 35	3.75	6	512
th400	58	94	1.4	< 40	5.9	9.5	512
th500	75	118	1.5	< 50	9.3	15	688
th630	114	185	1.5	< 60	14.6	23.6	688

www.bailingjiji.com 斗式提升机、矿用提升机、矿用提升设备、选矿提升机，河南百灵机器有限公司，
联系电话：0371-66888883

本产品的加工定制是是，品牌是百灵，型号是TH630，适用领域是粘土、矿石、水泥、沙子等，料斗容量是23.6L（m3），生产能力是185（m3/h），类型是斗式提升机，规格是详见产品技术参数