

矿用提升机 块状物料提升机

产品名称	矿用提升机 块状物料提升机
公司名称	新乡市科豪机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:科豪 型号:TH/HL
公司地址	新乡市金穗大道98号
联系电话	86-0373-5858790 13781973270 15516536043

产品详情

一、th型环链斗式提升机产品概述: th系列斗式提升机是一种常用的提升设备, 该系列斗式提升机采用锻造环链作为传动部分, 具有很强的机械强度, 主要用于提升机粉体和小颗粒及小块状物料, 区别于td型皮带斗式提升机, 其提升量更大、运转效率更高。其常用于较大比重的物料的提升。广泛应用于冶金、化工、建材、矿山、粮油、食品、饲料、塑料、医药等行业。

二、th型环链斗式提升机基本结构: 本机备有二种料斗: zh型(中深斗)一般适用于输送湿的、易结块、较难抛出的物料, 如湿砂、型砂、化肥、碱肥、碱粉等。sh型(深斗)一般适用于输送干燥的、松散易于抛出的物料, 如水泥、碎石、煤块等。 本机传动装置有二种形式, 分别配有zj型减速器和zq型减速器。zj型轴装减速器直接套装在主轴轴头上, 省去了传动平台, 联轴器等, 使结构紧凑、重量轻、而且内部带有异型辊逆止器, 逆止可靠, 该减速器噪声低, 运转平稳, 并随主轴浮动, 可消除安装应力。th型斗式提升机最大输送量365m³/h,最大提升高度为50m。

三、th型环链斗式提升机主要特点:输送量大, 相同斗宽的th型与hl型相比, 输送量增大近一倍。采用了组装机链轮。有轮体、轮缘用高强度螺栓联接而成。在链轮磨损到一定程度后, 可拧下螺栓, 拆换轮缘, 更换方便, 且节约拆料、降低了维修费。下部采用了重锤杠杆式张紧装置, 即可实现自动张紧。一次安装后不需调整, 又可以保持恒定的张紧力, 从而保证机器的正常运转, 避免了打滑或脱链。牵引件为低合金高强度园环链, 经适当的热处理后, 具有很高的抗拉强度和耐磨性, 使用寿命长。四、th型环链斗式提升机技术参数表:

注释:上表为th型160、200、250型环链斗式提升机技术参数表,表中料斗容积为盛水容积,输送量按此斗容计算时为100%填充。

注释:

表中斗容为计算斗容,输送量按填充系数0.6计算得出。th型环链斗式提升机料斗用途: zh--中深斗:输送湿粘性物料,如糖、湿细沙等。sh--深斗:输送重的粉状至小块状物料,如水泥、砂、煤等。th型环链斗式提升机料斗用途: q--浅园底料斗:输送潮湿、易结块、难抛出的物料,如湿沙、湿煤等。s--深园底料斗:输送干燥的、松散的、易抛出的物料,如水泥、煤块、碎石等。张紧力计算: $g=40+0.232 \cdot h$ 式中:q--输送

量(t/h) h--提升高度(mm) g--张紧力(kg)

本产品的加工定制是是，品牌是科豪，型号是TH/HL，适用领域是煤矿、码头、河沙、建筑、物流、五金、塑胶、玩具、电子、家电、轻工、木工、机场、仓储，料斗容量是45~47（m³），牵引力是5000（KN），生产能力是45~47（m³/h），动力功率是45（kw），外形尺寸是不限（mm），残压是不限，类型是斗式提升机