

## 游动天轮 绞车配件 游动天轮规格 各种游动天轮

产品名称	游动天轮 绞车配件 游动天轮规格 各种游动天轮
公司名称	济宁市秀源园林工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:秀源 型号:各种规格
公司地址	济宁市兖州区新兖镇杨厂村
联系电话	15562337281

## 产品详情

### 矿用天轮 悬吊天轮 游动天轮 固定天轮

供应游动天轮，销售游动天轮，供应天轮，销售天轮，tzd-600/300游动天轮，tzd-800/70游动天轮，tzd-1000/800游动天轮，tzd-1400/740游动天轮，tzd-1400/1350游动天轮，600游动天轮，800游动天轮,1000游动天轮，1400游动天轮，0.6米游动天轮，0.8米游动天轮，1米游动天轮，1.4米游动天轮，凿井悬吊天轮，凿井天轮，悬吊天轮，固定天轮，立井天轮，天轮，游动天轮，双槽凿井悬吊天轮，单槽凿井悬吊天轮，矿用提升设备

天轮head sheave又叫绳轮(sheave wheel)是设置在井架或暗井顶部，承托提升钢丝绳的导向轮。矿井立井井架最上方调节钢丝绳运动方向的定滑轮,他承载着罐笼、吊桶或者立井箕斗的重量，也常常被看作矿井的标志。按《煤矿安全规程》，提升设备的天轮的最小直径与钢丝绳直径之比应符合：井上提升装置的滚筒和围抱角大于90°的天轮，不得小于80；围抱角小于90°的天轮，不得小于60；井下围抱角大于90°的天轮，不得小于60；围抱角小于90°的天轮不得小于40。

游动天轮的轮体除作旋转运动外，还可以轴向移动，主要适用于串车提升。

用途：

天轮安装在井架上，作支撑，供矿井提升时支拖提升机卷筒到提升容器之间，引导钢丝绳转向之用。绳槽带塑衬或胶块，增加钢丝绳的使用寿命。

工作原理：

1、立井天轮及凿井天轮的轮体只作旋转运动。2、立井天轮主要用于立井提升及斜井箕提升。3、凿井天轮用于立井凿时悬吊吊盘及稳绳。4、游动天轮的轮体除作旋转运动外，还可以轴向移动，主要适用于串车提升。

分类：

tzd-600/300 , tzd-800/70 , tzd-1000/800 , tzd-1400/740 , tzd-1400/1350

型号组成得含义 ( 以tzd-600/300为例 )

t : 天轮 ;

z :

d : 游动 ;

600 : 天轮直径0.6m ;

300 : 最大流动直径300mm。

参数 :

型号	天轮直径	钢丝绳直径	最大流动距离	两轴承中心距
	(m)	( mm )	( mm )	( mm )
tzd-600/300	0.6	16	300	670
tzd-800/700	0.8	20	700	1100
tzd-1000/800	1.0	20	800	1250
tzd-1400/740	1.4	24.5	740	1300
tzd-1400/1350	1.4	24.5	1350	1900

我公司主要经营以下产品：1、矿车及矿车配件：固定式矿车、翻斗式矿车、底卸式矿车、曲轨侧卸式矿车、液压侧卸式矿车，侧翻式矿车、梭式矿车、万能式矿车、材料车、平板车，后卸式斜井箕斗矿车、人车多功能车辆等；矿车配件：矿车轮、矿车轮对、聚氨酯矿车碰头、橡胶矿车碰头、矿车碰头弹簧、防脱圈、三环链、万能环、连接插销、矿车复轨器、矿用滑车、电动翻车机、高位翻车机、爬车机、扒装机、尾轮、推车机、耙斗装岩机、绞车等。

凿井悬吊天轮，凿井天轮，悬吊天轮，固定天轮，立井天轮，天轮，游动天轮，双槽凿井悬吊天轮，单槽凿井悬吊天轮，供应游动天轮，销售游动天轮，供应天轮，销售天轮，tzd-600/300游动天轮，tzd-800/700游动天轮，tzd-1000/800游动天轮，tzd-1400/740游动天轮，tzd-1400/1350游动天轮，600游动天轮，800游动天轮,1000游动天轮，1400游动天轮，0.6米游动天轮，0.8米游动天轮，1米游动天轮，1.4米游动天轮，矿用提升设备。

本产品的加工定制是是，品牌是秀源，型号是各种规格，适用领域是矿用施工，料斗容量是12（m<sup>3</sup>），牵引力是4（KN），生产能力是2（m<sup>3</sup>/h），动力功率是1（kw），外形尺寸是21（mm），残压是21，类型是绞车，规格是各种规格，1是2