

DZC系列振动螺旋提升机/不锈钢螺旋提升机/

产品名称	DZC系列振动螺旋提升机/不锈钢螺旋提升机/
公司名称	新乡市鼎丰专业振动机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:和谐机械 型号:DZC-300
公司地址	新乡市牧野区寺庄顶工业园区52号
联系电话	86 0373 3330122 15936587642

产品详情

电动振动提升机产品概述: 电动振动提升机采用振动电机作振动源, 利用两振动电机的合成振幅, 将物料沿螺旋输送槽向上输送。dzc垂直输送机主要用于提升颗粒状、粉状、块状物料。本输送机结构简单, 维修容易, 物料定量送出, 输送量连续可调, 可作为各行业中, 小颗粒物料的垂直输送之用。除具有从下向上提升物料外, 还可以完成对物料的干燥、冷却作用。分开槽式、封闭式两种结构, 并可根据不同工艺的要求, 设计物料颗粒分级作用的筛选提升机及设计易燃易爆物料的提升机。 电动振动提升机广泛应用于化工、橡胶、塑料、医药、轻工、食品、冶金、建材、矿山、粮食等行业。电动振动提升机工作原理: 电动振动提升机是由提升槽、振动电机、减振系统和底座等组成。该系列提升机是采用振动电机作为振动源, 固定在提升槽上的两台相同型号的振动电机中心线交叉一定角度安装, 并做相反方向自同步旋转, 振动电机所带的偏心块在旋转时各个瞬间位置所产生的离心力之分力沿抛掷方向作往复运动, 使支承在减振器上的整个机体不停振动, 使物料在提升槽内被抛起的同时向上运动, 物料落入入料槽后, 开始被抛起, 此时可以使物料与空气充分接触, 还可以起到散热冷却的作用。该提升机对粉状、块状和短纤维状的固体物料(有粘性和易结块的除外)都可垂直输送, 还可以完成对物料的干燥、冷却作用。分敞开式、封闭式两种结构。并可按照用户需要进行特殊设计。电动振动提升机的型式: 1. 振动源分: a. 交叉轴式螺旋振动输送机。

b. 平行轴式螺旋振动输送机。 2. 以上两种又各自分为: a. 座式螺旋输送机。 b. 悬挂式螺旋输送机。 电动振动提升机主要特点: 1. 占地面积小、结构简单、合理。 2. 动力消耗小、无噪音、维修方便。 3. 封闭式提升有效的防止了粉尘和有害气体对工作环境的污染。

本产品的加工定制是是, 品牌是和谐机械, 型号是DZC-300, 适用领域是化工、橡胶、塑料、医药、轻工、食品、冶金、建材、矿山、粮食, 料斗容量是定做(m³), 生产能力是1-3. 5T(m³/h), 动力功率是2X0.4(kw), 外形尺寸是2000-6000(mm), 类型是螺旋提升机